

VELUX zoldervenster VLT 0000Z



Beglazing 00H



Het venster is geschikt voor dakhellingen tussen de 15° en 60°.



VELUX dakvenster VLT 0000Z is bestemd voor gebruik in onbewoonde kamers die licht en ventilatie nodig hebben. Het dakvenster met opening onderaan heeft drie ventilatiestanden. Gemaakt van onderhoudsvrij, zwart polyurethaan en aluminium. Komt compleet met ingebouwd gootstuk.

- Drie ventilatiestanden zorgen voor een continue luchtstroom in onbewoonde ruimten.
- Geniet van een onderhoudsvrij gebruiksgemak dankzij het draaiende gedeelte in geëxtrudeerd aluminium.
- Garandeer een perfecte plaatsing dankzij het ingebouwde universele gootstuk voor een eenvoudig plaatsingsproces en een waterdichte aansluiting.










Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

	460
610	VLT ++ ()

Alle maten zijn in mm. () = Effectief daglichtoppervlak, m² [] = Ventilatieopening, m²

Kenmerken beglazing

Beglazing 00H		
	Warmte-isolatie De energiebesparende beglazing zorgt voor minder warmteverlies via het raam en een beter comfort binnenshuis.	$U_g = 3.0$
	Zonnewarmte In koudere klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt zonnewarmte voor een beter binnenklimaat tijdens de winter.	0,79
	Bescherming tegen de zon In warme klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt een zonwerende beglazing in zomerperiodes voor een beter binnenklimaat.	★★★★
	Veiligheid Dikkere gelamineerde binnenruiten zijn beter bestand tegen handmatige aanvallen (inbraak).	N/A
	Veiligheidslaminerings Voorkomt dat glas in de kamer valt in geval van accidentele breuk.	
	Gehard glas Verstevigt het buitenste glasoppervlak voor een betere bescherming tegen onverwachte ballen en extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.	
	UV-filter Bescherm uw interieurinrichting tegen vervaging door schadelijke UV-stralen van de zon.	
	Minder lawaai van regen De regendemping creëert een barrière tussen het venster en het weer buiten voor ongestoorde momenten tijdens regenachtige dagen of nachten.	
	Eenvoudig te reinigen Vuilafstotende coating zorgt ervoor dat u minder tijd verliest met schoonmaken en meer tijd hebt om te genieten van het uitzicht.	
	Antidauw Op dagen dat er veel dauwvorming op de buitenruit is, wordt deze door de antidauwcoating aanzienlijk beperkt zodat u een helder zicht hebt.	

Structuur beglazing

Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Dubbele beglazing	3 mm floatglas - 10 mm spouw gevuld met lucht - 3 mm floatglas

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Zwart onderhoudsvrij Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 9000-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	9005

Externe afdeklijsten

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043

Garantieperiode



De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>