

VELUX Dachfenster GVO

Verglasung 59H SILAN

VELUX®



Das Fenster kann bei Dachschrägen von 20° bis 60° eingebaut werden.



Unser klassisches Dachfenster GVO mit gewölbter Oberfläche ist eine moderne Alternative zum traditionellen gusseisernen Dachfenster. Aus wartungsfreiem Polyurethan und Aluminium hergestellt. Die Lieferung erfolgt komplett mit integriertem Eindeckrahmen für einen einfachen Einbau und mit integriertem Sichtschutzrollo als Hitzeschutz. Das klassische VELUX Dachfenster GVO ist die ästhetische Lösung für historische Gebäude.

- Freuen Sie sich dank des Fensterflügels aus extrudiertem Aluminium an der störungs- und wartungsfreien Nutzung des Dachfensters.
- Sorgen Sie für eine perfekte Installation mit dem integrierten Universal-Eindeckrahmen, der einen einfachen Arbeitsablauf ermöglicht und einen wasserdichten Anschluss gewährleistet.
- Klappflügel mit harmonischer und symmetrischer Ästhetik in geöffnetem Zustand.
- Das eingebaute Sichtschutzrollo bietet grundlegenden Hitzeschutz und Privatsphäre.




Verfügbare Grössen und Tageslichtfläche

	540
760	GVO +++ ()

Alle Massangaben in mm. () = Effektiver Tageslichtbereich, m² [] = Freie geometrische Lüftungsfläche, m²

Verglasungseigenschaften

Verglasung 59H SILAN		
	Wärmedämmung Die Niedrigenergie-Verglasung reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und steigert den Raumkomfort.	$U_g = 1.4$
	Solarer Wärmegegewinn In kälteren Klimazonen und in Räumen mit grossen Fensterflächen sorgt Solarwärme für ein besseres Raumklima während der Wintermonate.	0.64
	Hitzeschutz In warmen Klimazonen und in Räumen mit grossen Fensterflächen sorgt eine Hitzeschutzverglasung für ein besseres Raumklima während der Sommermonate.	★★☆☆
	Sicherheit Dickeres Verbundsicherheitsglas innen erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Angriffe (Einbrüche).	N/A
	Verbundsicherheitsglas Verhindert, dass das Glas bei einem versehentlichen Bruch in den Raum fällt.	
	Gehärtetes Glas Verstärkt die äussere Glasoberfläche und schützt sie so vor abtrünnigen Bällen und extremen Wetterbedingungen wie schweren Stürmen und Hagel.	✓
	UV-Filter Schützt Ihre Inneneinrichtung vor dem Verblassen aufgrund der schädlichen UV-Strahlen der Sonne.	
	Regengeräuschminderung Die Regengeräuschminderung schafft eine Barriere zwischen dem Fenster und dem Wetter draussen – für ungestörte Momente an regnerischen Tagen (und Nächten).	
	Pflegeleicht Dank der schmutzabweisenden Beschichtung müssen Sie weniger Zeit für die Reinigung aufwenden und können dafür den Ausblick geniessen.	
	Anti-Tau Durch die Anti-Tau-Beschichtung entsteht weniger Tau auf der Aussenseibe, sodass Sie stets einen klaren Ausblick geniessen können.	

Verglasungsstruktur

Verglasungseinheit	Zusammensetzung (von innen nach aussen)
Zweifach verglast	3 mm Floatglas – 10 mm Argon – 3 mm gehärtetes Glas ESG

Innenbeschichtung

Material Beschreibung	Schwarz wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	S 9000-N
Nächster RAL-Farbcode, Innenoberfläche	9005

Aussenabdeckungen

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau
Farbcode NCS, Aussenoberfläche	S 7500-N
Nächster RAL-Farbcode, Aussenoberfläche	7043

Garantiezeitraum

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.ch.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>