

VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na solarni pogon DSL



VELUX unutrašnjim roletnama za potpuno zamračenje na solarni pogon se može daljinski upravljati, a omogućuju vam da uživate u kvalitetnom snu pružajući najbolji efekat zamračenja na tržištu. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacije i mogu se koristiti s ručno upravljanim i VELUX krovnim prozorima na solarno napajanje. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Uz kolekciju roletni VELUX Colour by You možete da prilagodite boju svoje roletne tako da odražava vaš jedinstveni stil. Uskladite svoju roletnu sa zavjesama, tepihom, kaučem ili ostalim – izbor je na vama.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



CBY

Smjernice za rukovanje

VELUX siesta roletna dolazi na solarni pogon dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje:

Solarna unutrašnja roletna za potpuno zamračenje DSL se može ugraditi u GGL, VELUX električne GGL prozore, VELUX solarne GGL, GGU prozore, VELUX električne GGU, VELUX solarne GGU, GPL, GPU, VELUX električne GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA i VIU prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Ne preporučuje se kombinovanje roletne s vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni s roletnom. Međutim, imajte na umu da zimi možda neće moći raditi tako često kao ljeti. Roletne mogu biti opremljene mrežom protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na solarni pogon DSL	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/D
	Ugradnja i upotreba	Siesta roletna se jednostavno uklopi na gornje držače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Siesta roletna ne zahtijeva elektro-instalacije ni spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro napajanje.
	Materijal i boja	Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Power consumption	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum. Donji podupirači: siva plastika. Proizvod je certifikovan prema oznaci STANDARD 100 organizacije OEKO-TEX®
	Solarna ćelija	Baterija visokih performansi, NiMH. 4,8 V d.c., 1100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina
Upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku na strani okrenutoj prema staklu.
	Materijal i boja	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Pregled potrošnje energije	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
Tkanina roletne za potpuno zamračenje	Opis veličine i težine	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Materijal i boja	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	Tkanina: 100% poliester. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Uzice: 100% poliester