

VELUX solcelledrevet blendingsrullegardin DSL

VELUX®



VELUX solcelledrevne blendingsrullegardiner kan fjernstyres og leverer den beste blandingseffekten på markedet, slik at du kan nyte en god natts søvn. De installeres på få minutter uten ledningsføring og kan brukes sammen med manuelt betjente takvinduer og VELUX solcelledrevne takvinduer. VELUX blendingsrullegardin med hvite sideskinner passer perfekt til ditt VELUX takvindu.

- Den beste blandingen på markedet sørger for full mørklegging, slik at du kan få deg god nattesøvn eller en middagslur.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne screens, rulleskodder og innvendige gardiner gir deg praktisk fjernstyring uten at det kreves ledningsføring.
- Betjen gardinene dine slik du vil: manuelt, eksternt eller automatisk.
- Monter på få minutter – du trenger bare å klikke gardinen på plass i de forhåndsmonterte brakettene.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- Et elegant gardindesign med hvite sideskinner som passer perfekt til hvite VELUX-takvinduer.



Farger og mønstre

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



Bruksveiledning

VELUX solcelledrevet blendingsrullegardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernkontroll og en betjeningsglider på produktet for manuell betjening. Gardinen kan heves og senkes til hvilken som helst posisjon.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjente takvinduer:

Blendingsgardinen DSL kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, VELUX solcelledrevet GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, VELUX solcelledrevet GGU, GPL, GPU, VELUX elektrisk GPU, GTL, GTU (unntatt SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA og VIU.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislisen med oppdaterte endringer av produktprogrammet. Blendingsrullegardinen kan også lages etter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:

Blendingsrullegardinen kan ikke kombineres med andre innvendige solskjermingsprodukter. Det anbefales ikke å kombinere gardinen med utvendige solskjermingsprodukter.

VELUX ACTIVE-produkter er kompatible med gardinen. Vær imidlertid oppmerksom på at den kanskje ikke kan brukes så ofte om vinteren som om sommeren. Gardinen kan utstyres med insektnettet ZIL.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX solcelledrevet blendingsrullegardin DSL	Batteri	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 VDC. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri tillater inntil 200 operasjoner. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.
	Tilkobling	N/A
	Montering og bruk	Blendingsrullegardinen klikkes enkelt på toppbrakettene som er forhåndsmontert i vinduet, slik at begge hender er fri under den gjenværende delen av monteringen. Blendingsrullegardinen krever ingen ledninger eller tilslutning til nettstrøm når den installeres på VELUX elektrisk betjente takvinduer. Flere driftsmåter du kan velge mellom Bruk gardinene som du vil; manuelt, eksternt eller automatisk. Og styr gardinene dine uansett hvor du er – eller fra hvor som helst i rommet ved hjelp av VELUX App Control.
	Materiale og farge	Gripelist med motorenhet, kasse og sideskiner: hvitlakkert aluminium. Bunnbraketter: plast, grå. Produktet er sertifisert etter STANDARD 100 av OEKO-TEX®.
	Power consumption	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 4,8 VDC., 1100 mAh. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri tillater inntil 200 operasjoner. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet er 10 år
	Solcelle	Fotovoltaisk solcelleenhet integrert i gripelisten på siden som vender mot glasset.
Forhåndsprogrammert veggbryter	Montering og bruk	En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Oversikt, strømforbruk	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.