VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na solarni pogon DSL

5 Godina Garancije

VELUX unutrašnjim roletnama za potpuno zamračenje na solarni pogon se može daljinski upravljati, a omogućuju vam da uživate u kvalitetnom snu pružajući najbolji efekat zamračenja na tržištu. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacije i mogu se koristiti s ručno upravljanim i VELUX krovnim prozorima na solarno napajanje. Dostupne u širokom rasponu boja i uzoraka.

- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Integrisane bočne vodilice omogućavaju nesmetan rad.

DSP Interior blinds INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 25-08-2026 19:04:40

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



0705 1025 1085 1100 3009 4556 4559 4564



4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581

Smjernice za rukovanje

VELUX siesta roletna dolazi na solarni pogon dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje:

Solarna unutrašnja roletna za potpuno zamračenje DSL se može ugraditi u GGL, VELUX električne GGL prozore, VELUX solarne GGL, GGU prozore, VELUX električne GGU, VELUX solarne GGU, GPL, GPU, VELUX električne GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA i VIU prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Ne preporučuje se kombinovanje roletne s vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni s roletnom. Međutim, imajte na umu da zimi možda neće moći raditi tako često kao ljeti. Roletne mogu biti opremljene mrežom protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 25-08-2026 19:04:40

Tehničke informacije

VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na solarni pogon DSL	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/D
	Ugradnja i upotreba	Siesta roletna se jednostavno uklopi na gornje držače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Siesta roletna ne zahtijeva elektro-instalacije ni spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro napajanje. Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: eloksirani aluminijum. Donji podupirači: siva plastika. Proizvod je certifikovan prema oznaci STANDARD 100 organizacije OEKO-TEX®
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 4,8 V d.c., 1100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku na strani okrenutoj prema staklu.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 25-08-2026 19:04:40