

# VELUX elektrisches lichtdurchlässiges Sichtschutzrollo RML

**VELUX®**



Die elektrischen lichtdurchlässigen VELUX Sichtschutzrollos sind fernbedienbar und ermöglichen eine stufenlose Lichtregulierung sowie Privatsphäre in Räumen, in denen keine Verdunkelung erforderlich ist. Die elektrischen Sichtschutzrollos können an Ihre elektrischen VELUX Dachfenster angeschlossen werden und ermöglichen Ihnen die flexible Kontrolle über das natürliche Licht im Raum. VELUX Rollos mit weissen Seitenschienen passen perfekt zu Ihren weissen VELUX Dachfenstern.


- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Blendung und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Bedienen Sie Ihre Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch.
- In nur Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Beschläge und schon kann es fernbedient werden.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- VELUX elektrische Innenrollos, Markisetten und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch bequeme Fernbedienung.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Innenrollodesign mit weissen Seitenschienen, die perfekt zu weissen VELUX Dachfenstern passen.



## Farben und Muster

---

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



## Bedienungsanleitung

---

Das elektrische VELUX Sichtschutzrollo wird mit einem vorkonfigurierten Funk-Wandtaster zur Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Innenrollo kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit elektrischen VELUX Dachfenstern:

Das Sichtschutzrollo RML kann am GGL, elektrischen VELUX GGL, GGU, elektrischen VELUX GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert. Das Innenrollo kann auch nach Mass gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:

Das Innenrollo kann nicht mit anderen innenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es ist mit aussenliegenden Hitzeschutzprodukten und automatisierten Fenstermotoren kombinierbar. Es kann auch mit dem Insektenschutzrollo ZIL ausgestattet werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

## Technische Informationen

### VELUX elektrisches lichtdurchlässiges Sichtschutzrollo RML

#### Anschluss

Bei der Montage des Innenrollos an elektrischen VELUX Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da es direkt auf die elektrischen Montagewinkel im Fenster gesteckt wird. Bei der Montage des Innenrollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:  
 ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK--  
 ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25  
 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C--  
 ZOZ 244 für Dachfenster der Generation V21 mit Grösse P25

#### Einbau und Gebrauch

Das Sichtschutzrollo wird einfach auf die vormontierten oberen Beschläge im Fenster geklickt, sodass die Hände für die restliche Montage frei sind. Bei der Montage an VELUX elektrischen Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da die Fenster über vormontierte, elektrische Montagewinkel verfügen. Bei der Montage des RML an einem manuell bedienten VELUX Dachfenster oder einem VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:  
 ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK--  
 ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25  
 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C--  
 ZOZ 244 für Dachfenster V21 mit Grösse P25

Vielfältige Bedienungsmöglichkeiten  
 Bedienen Sie die Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch. Bedienen Sie zudem Ihre Innenrollos von überall aus – oder im gesamten Raum mithilfe der VELUX App Control.

#### Material und Farbe

Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschienen: Weiss lackiertes Aluminium.  
 Führungen und Beschläge unten: Kunststoff, grau.

#### Energieverbrauch

0,25 A, 24 V Gleichstrom von einem elektrischen VELUX Dachfenster oder einem elektrischen VELUX Steuersystem.

### Vorgepaarter Funk- Wandtaster

#### Einbau und Gebrauch

Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.

#### Material und Farbe

ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)

#### Energieverbrauch im Überblick

2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V)  
 Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.

#### Beschreibung von Grösse und Gewicht

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.