VELUX solarna vanjska mrežasta tenda MSL



5 Godina Garancije

VELUX solarnim vanjskim mrežastim tendama može se daljinski upravljati i smanjiti pregrijavanje kako bi se održala hladna, ugodna temperatura u prostoriji. One su prozirne, tako da uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu tokom dana, a lako se ugrađuju (bez ožičenja). Povezuju se s vašim VELUX krovnim prozorima na ručno upravljanje i solarno napajanje kako bi vam pružili potpunu kontrolu nad udobnošću u zatvorenom prostoru.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Sačuvajte pogled prema vani, smanjite neželjeni odsjaj i dolaznu sunčevu svjetlost
- Projektovano za brzu i jednostavnu ugradnju iznutra
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.

CE

Creation date 27-10-2026 20:29:09 Awning blinds INTEGRA bs-BA - Approved

Boje i uzorci

VELUX vanjska tenda ima prozirno mrežastu tkaninu. Dodajte ovu oznaku boje tkanine svom tipu vanjske tende kada naručujete svoje proizvode.



5060

Smjernice za rukovanje

VELUX solarna vanjska mrežasta tenda se može podizati i spuštati pomoću prethodno uparenog zidnog prekidača.

Kompatibilnost

Vanjska tenda MSL-SA se može ugraditi na krovne prozore GGL, GPL, GPU, GLL, GLU, GHL i GZL. Ako se krovni prozori kombinuju sa fiksnim prozorskim elementom GIL ili GIU, treba koristiti varijantu solarne vanjske tende MSI, a nagib krova mora biti između 15° i 85°.

MSL-SA se ne može ugrađivati ni na jedan krovni prozor s gornjim vješanjem proizveden prije 2000. godine.

Prilikom ugradnje MSL-SA na GGL/GGU prozore na solarno napajanje u veličini CK ili FK se mora koristiti ZOZ 246.

Prilikom ugradnje MSL-SA na prozore na solarno napajanje proizvedene između 2000. i 2012. godine (V21) se za sve veličine mora koristiti ZOZ 246.

Prilikom ugradnje MSL-SA na prozore na ručno upravljanje nadograđene sa KSX 100 WWA, a proizvedene prije aprila 2021. godine, se za sve veličine mora koristiti ZOZ 246.

MSL-SA nije kompatibilan s prozorima na ručno upravljanje nadograđenim sa KSX 100 WWA koji su proizvedeni nakon aprila 2021.

Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Vanjska tenda se također može raditi po mjeri.

Ako kombinujete vanjsku tendu MSL-SA sa krovnim prozorom sa bakrenim poklopcima proizvedenim nakon 1992. godine, morate naručiti zasebni donji poklopac za vanjsku tendu, komplet ZOZ -K-- 240.

Ako se kombinuje sa krovnim prozorom GGL ili GGU proizvedenim u periodu od 1992. do 2000. godine, morate naručiti zasebni komplet za ugradnju ZOZ 238.

Ako se kombinuje sa VELUX električnim GPU, mora se naručiti komplet za ugradnju ZOZ 229S.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarna vanjska tenda se može ugraditi u prozore sa dvostrukim opšavom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX solarnim proizvodima i proizvodima VELUX ACTIVE:

Creation date 27-10-2026 20:29:09

Vanjska tenda se može kombinovati sa unutrašnjim proizvodima za sunčanu zaštitu. Imajte na umu da će se, ako se kombinuje sa unutrašnjom solarnom roletnom, sposobnost solarnih ćelija roletne da ponovo napune baterije smanjiti ili nestati.

Vanjska tenda se ne može kombinovati sa ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Tehničke informacije

VELUX solarna vanjska mrežasta tenda MSL	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja. Vanjska mrežasta tenda dolazi sa baterijom koja se mora uključiti prije rada.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Vanjska mrežasta tenda se može ugraditi i iznutra i izvana. Nema potrebe za priključivanjem na dovod struje jer se vanjska tenda napaja unaprijed ugrađenom solarnom ćelijom.
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočni profili i donji poklopac: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N) Završni dijelovi gornjeg kućišta, donji dijelovi bočnih profila i završni dijelovi donjeg poklopca: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V d.c., 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja. vanjska tenda dolazi sa baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u gornje kućište vanjske mrežaste tende.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:29:09