

VELUX elektrische stroomvoorziening netstroom KUX 110



Sluit uw gemotoriseerde dakvenster rechtstreeks op het net aan met de VELUX elektrische stroomvoorziening netstroom KUX 110, inclusief netkabel en stekker. Maakt de elektrische bediening mogelijk van een VELUX dakraamopener op netstroom (KMG 100/100K), een VELUX buitenzonwering op netstroom, een VELUX rolluik op netstroom of een VELUX binnenzonwering op netstroom.

- Sluit uw VELUX elektrische dakraamopener, binnen- of buitenzonwering of rolluik rechtstreeks op het net aan.
- De RF-technologie maakt een veilige en betrouwbare draadloze bediening van elk VELUX elektrisch product mogelijk.
- Voeg VELUX binnenzonweringen, rolluiken of buitenzonweringen op netstroom toe voor warmtewering en lichtbeheersing.

Technische informatie

**VELUX elektrische
stroomvoorziening
netstroom KUX 110**

Materiaal en kleur	PC, wit (NCS S 1000-N)
Omschrijving van formaat en gewicht	Product inclusief verpakking: 238 x 166 cm x 80 mm. Gewicht: 1,013 kg
Installatie en gebruik	24 V DC SELV klasse III product. De stroomvoorzieningseenheid kan worden geïnstalleerd door niet-professionals. Stroomvoorzieningseenheid voor gebruik binnenshuis, maximale omgevingstemperatuur 50 °C. Bij installatie in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad moeten de geldende normen in acht genomen worden. Radiofrequentiebereik: 300 m in vrij veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m. De stroomvoorzieningseenheid mag niet worden afgedekt.
Stroomverbruik	230 V AC – 50 Hz/40 VA.
Compatibiliteit	KUX 110 steunt op radiofrequentietechnologie (RF), heeft een bereik van 868 MHz en is compatibel met andere producten met het io-homecontrol®-logo. Het kan worden gebruikt met alle elektrische dakraamopeners van VELUX en met elektrisch bediende raamdecoratie en buitenzonweringsproducten binnen en buiten.
Aansluiting	De stroomvoorzieningseenheid is voorzien van een 1,2 m lange kabel en stekker, voor aansluiting op de hoofdstroom. KUX 110 wordt geleverd met een 8 m lange en 0,75 mm² dikke 2-aderige kabel, voor aansluiting op de motor. Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen: Lengte tot 20 m = 2 x 0,75 mm² 50 m = 2 x 1,50 mm² Alle VELUX dakramen zijn geprepareerd voor bedrading die past op de 2-aderige kabel.