

Wyjście na dach VELUX GVT

VELUX®

Szyba 59H



Okno dachowe można montować na dachach o kącie nachylenia od 20° do 65°.



Okno dachowe GVT VELUX jest przeznaczone do nieużytkowych pomieszczeń wymagających regularnego wietrzenia, w których konieczny jest łatwy dostęp do dachu. Rozwierne – otwiera się w lewo lub w prawo w zależności od preferencji. Wykonane z niewymagających konserwacji aluminium i poliuretanu. Kompletny zestaw obejmuje zintegrowany kołnierz i wytłoczony podnóżek. Dostępne z czarnymi lub czerwonymi profilami.

- Trzy pozycje wentylacyjne umożliwiają zapewnienie stałego, wolnego przepływu powietrza w niezamieszkanym obszarze.
- Otwiera się na zewnątrz, na lewo lub na prawo, co zapewnia łatwy dostęp do dachu.
- Opatentowany ogranicznik otwierania bezpiecznie otrzymuje okno otwarte pod kątem 90 stopni względem ościeżnicy.
- Wychodź bezpiecznie na dach dzięki wytłoczonemu w ościeżnicy podnóżkowi z rowkami.
- Skrzydło okienne z tłoczonego aluminium nie wymaga konserwacji i jest łatwe w obsłudze przez wiele lat użytkowania okna dachowego.
- Zapewnij doskonały montaż, zwiększając zadowolenie klientów dzięki zintegrowanemu, uniwersalnemu kołnierzowi, który ułatwia prace montażowe i gwarantuje szczelne połączenie.








Dostępne rozmiary i powierzchnie szyb

	540
830	GVT 103 (0.37)

Wszystkie wymiary są w mm. () = Efektywna powierzchnia szyb, m² [] = Powierzchnia geometryczna, m²

Cechy szyby

Szyba 59H		
	Izolacja cieplna Energooszczędna szyba zapewnia mniejsze straty ciepła przez okno i większy komfort we wnętrzu.	$U_g = 1.4$
	Zysk ciepła od nasłonecznienia W chłodniejszym klimacie i w pomieszczeniach o dużej powierzchni okien energia słoneczna zapewnia lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym.	0,61
	Zabezpieczenie przed nasłonecznieniem W cieplejszym klimacie i w pomieszczeniach o dużej powierzchni okien powłoka przeciwsłoneczna zapewnia lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń w okresie letnim.	★★★★
	Bezpieczeństwo Grubsza laminowana powłoka wewnętrzna zwiększa odporność na uderzenia ręczne (np. włamanie).	★★★★
	Bezpiecznie laminowana szyba Ochrona przed wypadnięciem szyby do pomieszczenia w przypadku stłuczenia.	
	Szkoło hartowane Zwiększa wytrzymałość powierzchni zewnętrznej szyby, chroniąc okno przed stłuczeniem na skutek uderzenia piłką oraz ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak silna burza lub grad.	✓
	Filtr UV Ochrona mebli w pomieszczeniu przed blaknięciem, dzięki zastosowaniu filtra UV.	
	Redukcja hałasu zewnętrznego i szumu deszczu Innowacyjna formuła wyciszenia deszczu gwarantuje, że na poddaszu może być wyjątkowo cicho nawet podczas największej ulewy.	
	Łatwe do utrzymania w czystości Odporna na zabrudzenia powłoka szyby pozwala spędzać mniej czasu na czyszczeniu, a więcej na podziwianiu widoków.	
	Zapobieganie osadzaniu rosy Powłoka antyroszeniowa znacznie ogranicza osadzanie się rosy na zewnętrznej szybie, dzięki czemu zyskujesz doskonały widok z okna.	

Struktura szyby

Szyba	Konstrukcja (od wewnątrz do zewnątrz)
Szyba podwójna	Szkoło „float” 3 mm – wypełnienie argonowe 10 mm – szkło hartowane 3 mm

Wykończenie wewnętrzne

Materiał Opis	Czarny, nie wymagający konserwacji Wykończenie lakierem poliuretanowym.	Czerwony – powierzchnia nie wymagająca konserwacji Wykończenie lakierem poliuretanowym.
Kod koloru NCS, powierzchnia wewnętrzna	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia wewnętrzna	9005	8023

Oblachowanie zewnętrzne

Materiał Opis	Aluminium, czarny Czarny	PUR, ceglasty Czerwona cegła
Kod koloru NCS, powierzchnia zewnętrzna	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia zewnętrzna	9005	8023

Okres gwarancji



Pełne warunki gwarancji produktów VELUX są dostępne na naszej stronie internetowej www.velux.pl.

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>