

Dálkový ovladač VELUX KLI 313 pro venkovní rolety a markýzy

VELUX®



Ovládací spínač KLI 313 umožňuje pohodlně ovládat vnější markýzy a venkovní rolety VELUX INTEGRA® se solárním nebo elektrickým napájením. Všechny naše ovládací spínače jsou vybaveny funkcemi otevřít/zastavit/zavřít a umožňují pod jeden spínač seskupit několik výrobků stejného typu.

- Řešení umožňující intuitivní ovládání elektrických vnějších markýz nebo venkovních rolet VELUX.
- Jediný bezdrátový ovládací spínač umožňuje rychle a pohodlně současně ovládat až 200 elektrických a solárních výrobků VELUX stejného typu.
- Pomocí nástěnného adaptéru můžete bezdrátový nástěnný ovladač umístit na libovolné místo v místnosti.

Technické informace

Dálkový ovladač VELUX KLI 313 pro venkovní rolety a markýzy**Materiál a barva**

ABS (plast), bílá (NCS S 1000-N)
Ovládací spínač KLI 313 ukazuje v levém horním rohu ikonu označující typ výrobku, který ovládá (markýzy a venkovní rolety na solární pohon i napájené ze sítě). Barva ikony: šedá (NCS S 5500-N)

Popis velikosti a hmotnosti

Výrobek včetně balení: 235 × 153 × 48 mm (Š × V × H).
Hmotnost: 0,224 kg
Ovládací spínač: 82 × 82 × 17 mm (Š × V × H).
Hmotnost: 0,125 kg

Instalace a použití

Ovládací spínač je určen pouze pro použití v interiéru, mezi minimální okolní teplotou 5 °C a maximální okolní teplotou 45 °C.
Lze ho používat v suchém nebo vlhkém prostředí (jako je obývací pokoj nebo koupelna).
Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.

Spotřeba energie

2 alkalické baterie AAA (1,5 V)
Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.

Kompatibilita

Ovládací spínač KLI 313 je založen na vysokofrekvenční (RF) technologii. Signály jsou přenášeny v rozsahu 868 MHz.
Ovládací spínač je kompatibilní s výrobky s logem io-homecontrol®. Lze jej použít s markýzami a venkovními roletami VELUX INTEGRA® na solární pohon i s napájením ze sítě.

Připojení

Připojení ovládání VELUX io-homecontrol na frekvenci 868 MHz