

Elektrisches Nachrüst-Set KUX 110

VELUX®



Schliessen Sie Ihr motorisiertes Dachfenster mit dem Elektrischen Nachrüst-Set KUX 110 mit Netzkabel und -stecker direkt an das Stromnetz an. Ermöglicht den elektrischen Betrieb eines VELUX Elektro-Nachrüst-Motors (KMG 100/100K), einer VELUX elektrischen Markisette, eines VELUX Aussenrollladens elektrisch oder eines VELUX elektrischen Innenrollos.

- Schliessen Sie Ihre VELUX elektrischen Fenstermotoren, Innenrollos, Markisetten oder Aussenrollläden direkt an das Stromnetz an.
- Die Funktechnik ermöglicht die sichere und zuverlässige drahtlose Bedienung von VELUX elektrischen Produkten.
- Rüsten Sie VELUX elektrische Innenrollos, Aussenrollläden oder Markisetten zum Hitzeschutz oder zur Lichtregulierung nach.

Technische Informationen

**Elektrisches Nachrüst-Set
KUX 110****Material und Farbe**

PC, weiss (NCS S 1000-N)

**Beschreibung von Grösse
und Gewicht**

Produkt inklusive Verpackung: 238 x 166 x 80 mm. Gewicht: 1,013 kg.

Einbau und Gebrauch

24 V Gleichstrom SELV Klasse III Produkt.
Das Steuersystem kann von Laien montiert werden.
Das Steuersystem ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Maximale Umgebungstemperatur 50 °C. Die Montage in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit muss den entsprechenden Vorschriften entsprechen.
Radiofrequenzreichweite: 300 m im freien Feld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 20 m.
Das Steuersystem darf nicht abgedeckt werden.

Energieverbrauch

230 V Wechselstrom – 50 Hz / 40 VA.

Kompatibilität

Das KUX 110 nutzt Funkfrequenztechnologie (RF) im 868-MHz-Bereich und ist kompatibel mit anderen Produkten mit io-homecontrol®-Logo.
Es kann mit allen elektrischen VELUX Fenstermotoren sowie mit elektrischen innen- und aussenliegenden Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukten verwendet werden. Das KUX 110 ist nicht kompatibel mit elektrischen akku- und solarbetriebenen VELUX Produkten.

Anschluss

Das Steuersystem ist mit einem 1,2 m langen Kabel und einem Stecker zum Anschluss an das Stromnetz ausgestattet. Das KUX 110 wird mit einem 8 m langen 0,75 mm² 2-adrigen Kabel zum Anschluss an den Motor geliefert. Bei Verwendung eines längeren Kabels beachten Sie bitte die folgenden Mindest-Verkabelungsmasse:

Länge bis zu
20 m = 2 x 0,75 mm²
50 m = 2 x 1,50 mm²

Alle VELUX Dachfenster sind für die Verkabelung mit dem 2-adrigen Kabel vorbereitet.