VELUX App Control





Med VELUX App Control kan du smidigt manövrera alla VELUX eldrivna takfönster, gardiner, markiser och jalusier från soffan – och till och med i farten. Inte nog med det: Nu kan alla i familjen schemalägga styrningen av sina VELUX eldrivna produkter, till exempel för att kunna vakna med solen eller ta sovmorgon på söndagar.
Med andra ord behöver du bara plocka upp mobilen för att kunna njuta av ett bekvämare och sundare inomhusliv med VELUX App Control.

- Schemalägg VELUX eldrivna takfönster, jalusier, markiser och gardiner, så att de öppnas och stängs vid bestämda tider på dagen
- Nu kan du vara säker på att huset vädras minst tre gånger om dagen.
- Aktiverar VELUX eldrivna eller solcellsdrivna jalusi, markis eller gardin för att skydda huset från överhettning.
- Installera lösningen snabbt och enkelt genom att följa stegen i appen.

Creation date 29-09-2026 23:53:53 Electrical products K-- Technical info version sv-SE - Approved

Technical information

VELUX App Control	**Material och färg**	VELUX ACTIVE gateway: ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Installation och användning	Inomhusinstallation vid max 40 °C. Gatewayen måste placeras på en central plats i hemmet för att säkerställa trådlös anslutning till både VELUX produkter och Wi-Fi-router. Fästet ska användas för montering på väggen. Räckvidd radiofrekvens: 300 m fritt fält. Beroende på byggnadens konstruktion är räckvidden inomhus cirka 30 m. Konstruktioner i armerad betong, innertak i metall och gipsväggar med stålreglar kan emellertid minska räckvidden. Se även monteringsanvisningarna. Den dagliga driften av VELUX eldrivna produkter styrs från appen VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Power consumption	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 VAC – 50–60 Hz/2,5 W
	Kompatibilitet	iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9.0 eller senare Smartphone/surfplatta med Android 5.0 eller senare Apple HomeKit Google Assistant (endast röststyrning) VELUX eldrivna produkter (förutom KRD 100 adapterkontakt och KRA 100 spotlight) Anslutna VELUX eldrivna produkter: max 200 Anslutna sensorbrytare (KLA 300): max 10 st Anslutna Homecontrol fjärrkontroller (KLN 300): max 5
	Anslutning	Trådlös anslutning: 868,0–870,0 MHz (io-homecontrol®) 2 400–2 483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2,4 GHz). Säkerhetsstandard: Öppen/WEP/WPA/WPA2 (TKIP och AES) Fysisk anslutning: VELUX gateway är utrustad med 1,5 m 2-ledarkabel och stickkontakt för anslutning till elnätet.
Gateway	**Materials**	PC-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	95 mm x 95 mm x 25 mm (B x H x D), 0,125 kg.
	Installation och användning	Gatewayen är endast avsedd för inomhusbruk, lägsta omgivningstemperatur är 5 °C och högsta omgivningstemperatur är 45 °C. Den kan användas i torr miljö (till exempel vardagsrum eller sovrum). Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Power consumption	230/240 växelström – 50–60 Hz/2,5 W

Creation date 29-09-2026 23:53:53