

FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak

CFP/ISD - fast karm m/akrylkuppel

CVP/ISD - elektrisk betjent m/akrylkuppel

PRODUSERT FRA 2017



Funksjon	CFP - fast karm m/akrylkuppel. Gir tilgang til dagslys. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15° CVP - el.styrt m/akrylkuppel, betjenes med veggbryter (io). Regnsensor lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15° ISD - akrylkuppel. Benyttes alltid sammen med CFP/CVP
Takvinkel	0-15°
Mål (cm)	60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120. Hengslingen er på kortsiden på rektangulære størrelser.
Materiale	CFP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne CVP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar
Betjening	CFP - fastkarm CPV - elektrisk betjent, veggbryter (io) ISD - monteres/demonteres på brakett med skruer
Regnsensor	Ja - CPV automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	VELUX takvindu 10 år, og elektriske komponenter 5 år. Forutsetter korrekt innbygging samt normal påkjenning.
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på karmen innvendig.

Glass**Tekniske verdier****--73QV**

2-lags glass

U-verdi glass, W/ m²K
U-verdi vindu, W/ m²K
Lyddempning, Rw (dB)
Varmetransmisjon, g-verdi
Lystransmisjon
Regnstøydemping

0,8
1,2
37(-1;-5)
0,51
0,72
49

Norm

EN 673
EN ISO 12567-2
EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1
EN 410
EN 410

Vedlikehold

**1. Rengjøring av utvendige glassflater**

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av overelementet.

**2. Unngå kondens**

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokklufting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.

**3. Snø og is**

I områder hvor det kan legge seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % lukket for beskyttelse av motorens løftekapasitet.

**4. Fjernbetjening**

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger mellom helt åpent og lukket. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyres.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

