

VELUX solarbetriebenes Energierollo mit Verdunkelungseffekt FSK




Die VELUX solarbetriebenen Energierollos verbessern die Energieeffizienz Ihres Zuhauses und ermöglichen die Lichtregulierung. Der wabenförmige Verdunkelungsstoff verbessert die Isolierung und den Wohnkomfort. Die fernbedienbaren Innenrollos lassen sich in wenigen Minuten montieren und nahtlos an VELUX elektrische, solarbetriebene oder fest verglaste Flachdach-Fenster anschliessen. VELUX Rollos mit weissen Seitenschienen passen perfekt zu Ihren weissen VELUX Dachfenstern.

- Sorgt mit dem Verdunkelungseffekt für eine entspannende Atmosphäre und besseren Schlaf.
- Die Wärmedämmung sorgt für eine angenehme Raumtemperatur im Winter.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Innenrollodesign mit weissen Seitenschienen, die perfekt zu weissen VELUX Dachfenstern passen.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.




Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



1045



1047

Bedienungsanleitung

Das VELUX Energierollo mit Verdunkelungseffekt wird mit einem vorgekoppelten Wandtaster zur Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hoch- und heruntergefahren werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX elektrischen Flachdach-Fenstern:

Das Energierollo mit Verdunkelungseffekt FSK kann an den Flachdach-Fenstern CFP, CVP und CSP montiert werden (hängt von den örtlichen Vorschriften ab). Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste. Das Innenrollo kann nur an Flachdach-Fenstern mit klarer Abdeckhaube verwendet werden, da Flachdach-Fenster mit matter Abdeckhaube nicht genügend Sonnenlicht durchlassen, um den Akku des Innenrollos ausreichend aufzuladen.

Kompatibilität mit anderen VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann mit der VELUX solarbetriebenen Markisette MSG kombiniert werden. Es wird jedoch nicht aufgeladen, wenn die Markisette in Betrieb ist.

VELUX ACTIVE Produkte sind mit dem Innenrollo kompatibel. Bitte beachte jedoch, dass es im Winter möglicherweise nicht so häufig betrieben werden kann wie im Sommer.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

Technische Informationen

VELUX solarbetriebenes Energierollo mit Verdunkelungseffekt FSK	Akku	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V Gleichstrom Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Anschluss	N/A
	Einbau und Gebrauch	Mit dem Innenrollo werden Zubehörträger mitgeliefert, die am Fenster montiert werden sollten. Nach der Montage der Zubehörträger wird das Innenrollo einfach darauf geklickt, sodass man die Hände für die restliche Montage frei hat. Für die Installation von FSK auf VELUX Flachdach-Fenstern sind weder Verkabelung noch Netzanschluss erforderlich. Das Energierollo mit Verdunkelungseffekt kann mit der Fernbedienung in jede Position angehoben und abgesenkt werden. Die Bedienung basiert auf Funkübertragung. Eine automatische Funktion stoppt den Motor, sobald das Innenrollo oben/unten angekommen ist. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung des Innenrollos oder in Ausnahmefällen verwendet werden.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschienen: Weiss lackiertes Aluminium. Endstücke: Geformter Kunststoff
	Energieverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V Gleichstrom Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Solarzelle	In die Griffleiste integrierte Photovoltaik-Solarzelleneinheit auf der der Glasoberfläche zugewandten Seite.
Vorgepaarter Funk-Wandtaster	Einbau und Gebrauch	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.