

Dvojito plisovaná roleta VELUX INTEGRA® FMC na elektrický pohon

VELUX®



Dvojito plisované rolety s elektrickým pohonom VELUX možno ovládať pomocou diaľkového ovládača a prinášajú všetky výhody spojené so zatemnením počas spánku. Dvojito plisovaná zatemňujúca textília zlepšuje izoláciu a zvyšuje pohodlie v interiéri. Dvojito plisované rolety s elektrickým pohonom možno bezproblémovo prepojiť s elektrickými strešnými oknami VELUX. Rolety VELUX s bielymi bočnými lištami dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.

- Dokonalé tienenie zatemní miestnosť a vytvorí uvoľnenú atmosféru.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly a je pripojená k diaľkovému ovládaniu.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Elegantná konštrukcia rolety s bielymi bočnými profilmi, ktoré dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



Príručka k ovládaniu

Dvojitá plisovaná zatemňujúca energeticky úsporná roleta VELUX INTEGRA® na elektrický pohon sa dodáva s vopred spárovaným ovládacím spínačom na diaľkové ovládanie a možno ju vyťahovať a spúšťať do požadovanej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:

Zatemňujúcu roletu FMC možno montovať do výrobkov GGL, VELUX GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX GGU na elektrický pohon, manuálne ovládaných výrobkov GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože výrobný program sa neustále mení. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX, elektrickými a solárnymi výrobkami VELUX a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými tieniacimi výrobkami. Kombinovať ju možno s vonkajšími tieniacimi výrobkami a elektrickými motormi. Montovať ju možno aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Dvojito plisovaná roleta VELUX INTEGRA® FMC na elektrický pohon	Pripojenie	<p>Pri montáži rolety na strešné okná VELUX INTEGRA® na elektrický pohon sa nevyžaduje žiadna elektroinštalácia, pretože roleta klikne priamo do konzol na elektroinštaláciu v okne. Pri montáži rolety na strešné okná VELUX pripojte 2,5 m kábel motora dodaný so zástrčkou k rolete a kábel vedte do samostatného riadiaceho systému.</p> <p>Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov vedenia:</p> <p>Dĺžka do 20 m: 0,75 mm² Dĺžka do 40 m: 1,50 mm²</p>
	Montáž a používanie	<p>Zatemňujúca úsporná roleta sa zacvakne do horných konzol v okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Pri montáži na elektrické strešné okná VELUX nevyžaduje model FMC žiadne zapojenie ani pripojenie k napájaniu zo siete.</p> <p>Pri montáži rolety na ručne ovládané strešné okno VELUX alebo strešné okno VELUX s dodatočne namontovaným motorom okna je potrebná samostatná súprava káblov:</p> <p>ZOZ 241 na strešné okná s kódom veľkosti okna K, napr. CK-- ZOZ 242 na strešné okná veľkosti PK25 ZOZ 243 na strešné okná s jednopísmenovým kódom veľkosti okna napr. C-- ZOZ 244 na strešné okná V21 veľkosti P25</p> <p>Diaľkovým ovládačom možno zatemňujúcu úspornú roletu vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy. Prevádzka je založená na rádiovom prenose. Automatická funkcia zastaví motor, keď roleta dosiahne hornú/dolnú časť. Manuálne ovládanie je možné, no malo by sa používať hlavne pri roletách umiestnených vodorovne alebo vo výnimočných prípadoch.</p> <p>Pri použití ovládania VELUX ACTIVE with NETATMO alebo VELUX App Control roleta podporuje tichý režim.</p>
Vopred spárovaný ovládací spínač	Materiál a farba	<p>Ovládací panel s jednotkou motora, horným profilom a bočnými lištami: biely lakovaný hliník. Vodiace lišty: plastové, biele Spodné konzoly: plastové, sivé.</p>
	Spotreba energie	<p>0,6 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešného okna VELUX INTEGRA® na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®.</p>
	Montáž a používanie	<p>Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 312).</p> <p>Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.</p>
Látka dvojito plisovanej rolety	Materiál a farba	<p>ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)</p>
	Prehľad spotreby energie	<p>2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.</p>
	Opis veľkosti a hmotnosti	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
	Materiál a farba	<p>Textília: 100 % polyester. Farby: pozrite si brožúru a cenník dekoratívnych a zatieňovacích doplnkov VELUX. Povrážky: 100 % polyester</p>