


VELUX ACTIVE

utgangsbryter KLN 300



VELUX ACTIVE with NETATMO inneklimastyring bruker sensorer til kontinuerlig å måle temperatur, fuktighet og CO₂-nivå i hjemmet for å sikre et sunnere inneklima. VELUX ACTIVE regulerer tilkoblede, elektrisk drevne ventilasjons- og solskjermingsprodukter fra VELUX automatisk når det er nødvendig. Den kan også brukes til å styre elektriske produkter fra VELUX ved hjelp av smarttelefonappen eller talestyringsassistenter.

- Lukker vinduene og sikrer hjemmet raskt og enkelt.

Teknisk informasjon

VELUX ACTIVE utgangsbryter KLN 300	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse av størrelse og vekt	81 x 81 x 15 mm, 39 g
	Montering og bruk	Utgangsbryteren er kun til innendørs bruk; minimum omgivelsestemperatur er 5 °C, og maksimum omgivelsestemperatur er 45 °C. Den kan brukes i tørre eller fuktige miljøer (som gang eller bad). Frekvensrekkevidde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Power consumption	2 alkaliske AAA-batterier med en forventet batterilevetid på 2 år ved bruk fire ganger om dagen.
	Kompatibilitet	Kompatibel med VELUX ACTIVE inneklimastyring
Utgangsbryter	Tilkobling	Trådløs tilkobling: utgangsbryteren fungerer med VELUX ACTIVE gateway - 300 m fri rekkevidde. Den kan ikke kobles direkte til io-homecontrol®-produkter.
	Materials	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse av størrelse og vekt	80 mm x 80 mm x 10 mm (BxHxD), 0,065 kg.
	Montering og bruk	Utgangsbryteren er kun til innendørs bruk; minimum omgivelsestemperatur er 5 °C, og maksimum omgivelsestemperatur er 45 °C. Den kan brukes i tørre eller fuktige miljøer (som gang eller bad). Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Power consumption	2 x Alkaline AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: Opptil 2 år.