VELUX EXIT dakvenster GTU

10 Jaar Garantie

15°–55°(65°)

Geniet van alle comfort van een hoogwaardig VELUX dakvenster dat extra gemoedsrust biedt omdat het als nooduitgang kan worden gebruikt. Het VELUX uitzetbaar EXIT dakvenster opent naar buiten in een hoek van 67° zodat het ook als nooduitgang kan worden gebruikt. De extreem duurzame polyurethaancoating vereist geen onderhoud en is vochtbestendig.

- Opent tot 67° om in noodsituaties een extra uitgang te bieden.
- Gebruik de onderste handgreep om het venster open te duwen in de evacuatieopeningspositie.
- Voel je veilig wetende dat het hefmechanisme het venster op zijn plaats houdt wanneer het wordt gebruikt als evacuatieopening.
- Onderhoudsvrije coating van polyurethaan maakt het raam ideaal wanneer het onderhoud ertoe doet.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 06-10-2026 17:45:38 VRW Roof windows nl-BE - Approved

Gebruiksaanwijzing voor methode van bediening

Het venster kan worden geïnstalleerd in daken met een helling van 15° tot 55° (tot 65° met speciale veren) ten opzichte van het horizontale vlak.
Dakvensters formaat SK10 zijn voorbehouden voor daken met een helling van 15° tot 40° ten opzichte van het horizontale vlak.

Het VELUX uitzetbaar exitdakvenster opent naar buiten tot een hoek van 45°. In een noodsituatie kan het draaiende gedeelte worden geopend tot een hoek van 67° door dit verder omhoog te duwen. het uitzetbare dakvenster maakt nu een snelle en gemakkelijke uitgang/ingang mogelijk. Het dakvenster wordt aan de onderkant bediend met een handgreep op de onderlijst. Om het maximum uit uw uitzetbaar dakvenster te halen, raden we een installatiehoogte aan waardoor u een vrij zicht naar buiten hebt, zowel vanuit een staande als een zittende positie. Houd er rekening mee dat de optimale vensterhoogte afhankelijk is van de dakhelling.

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het maatoverzicht toont alle beschikbare maten voor alle types van beglazing. Let op, niet alle maten zijn beschikbaar voor elk type van beglazing.

	780	1140
1398	GTU MK08 (0.72) [0.87]	GTU SK08 (1.14) [1.32]
1600		GTU SK10 (1.35) [1.54]

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Creation date 06-10-2026 17:45:38

Afmetingen dwarsdoorsnede



Breedte		MK--	SK--
Sw	Openingsbreedte draaiend gedeelte	601	961
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	725	1085
Ew	Externe breedte kozijn	780	1140

Hoogte		--08	--10
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	1204	1406
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	1339	1541
Eh	Externe hoogte kozijn	1398	1600

Creation date 06-10-2026 17:45:38

Kenmerken beglazing

	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Bescherming tegen de zon	★★★☆	★★★☆
Veiligheid	★★☆☆	★★☆☆
Veiligheidslaminering	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Minder lawaai van regen	✓	✓
Eenvoudig te reinigen	✓	
Antidauw	✓	

Structuur beglazing

Glasstype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 66SG	Met drievoudige beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 13 mm spouw gevuld met argon - 3 mm thermisch versterkt glas - 13 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas
Beglazing 70	Met dubbele beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 16 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas

Creation date 06-10-2026 17:45:38

Technische waarden voor vensters

Overzicht van de technische waarden voor het product, met onder andere CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.

Vensterkenmerken	Vensterkenmerken	
	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Warmtedoorgangscoëfficiënt	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (τ,v)	0.62	0.68
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,44	0,46
Geluidsisolatie (Rw)	37(-2;-4)	35(-1;-3)
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4 (SK10:3)	4 (SK10:3)
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA	AA
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	✓	✓
Reactie bij brand [klasse]	D-s3,d2	D-s3,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**	**
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Waterdichtheid [klasse]	9A	9A

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling van de beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 0500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	9003

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de hieronder vermelde varianten kan wijzigen. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie verwijzen wij u naar de huidige productcatalogus of prijslijst.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs	Onbewerkt koper	Titaniumzink
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N	Geen kleurcode	
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043	Geen kleurcode	

Reiniging en onderhoud

Om het buitenste glasoppervlak vanaf de binnenkant te reinigen, roteert u het draaiende gedeelte en blokkeert u het in de reinigingsstand aan de hand van de schuifgrendels.

VELUX reparatie- en onderhoudskits zijn beschikbaar.

Garantieperiode

10 Jaar Garantie

De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Creation date 06-10-2026 17:45:38

Gootstukken en installatieproducten

Gootstukken
Plaats het VELUX dakvenster in haast alle dakmaterialen dankzij het gebruik van originele VELUX gootstukken. Onze gootstukken zijn specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakvensters voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen ook dienen om meerdere dakvensters te combineren.

Installatieproducten
Zorg voor een correcte plaatsing en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakvenster en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakvenster passen, zodat u op een betrouwbaar en duurzaam resultaat kunt rekenen.

Binnengordijnen, buitenweringen en rolluiken

Maak de plaatsing van uw VELUX dakvenster helemaal af dankzij rolluiken en zonneschermen voor bescherming tegen warmte en binnengordijnen voor lichtaanpassing, verduistering en bescherming tegen insecten. Maak uw keuze uit een ruim assortiment manuele of op afstand bediende producten die perfect aansluiten bij alle dakvensters qua type en afmeting.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 06-10-2026 17:45:38