


# Dálkový ovladač VELUX KLI 312 pro vnitřní rolety

**VELUX®**



Ovládací spínač KLI 312 umožňuje pohodlně ovládat vnitřní rolety VELUX se solárním nebo elektrickým napájením. Všechny naše ovládací spínače jsou vybaveny funkcemi otevřít/zastavit/zavřít a umožňují pod jeden spínač seskupit několik výrobků stejného typu.

- Řešení umožňující intuitivní ovládání elektrických vnitřních rolet VELUX.
- Jediný bezdrátový ovládací spínač umožňuje rychle a pohodlně současně ovládat až 200 elektrických a solárních výrobků VELUX stejného typu.
- Pomocí nástěnného adaptéru můžete bezdrátový nástěnný ovladač umístit na libovolné místo v místnosti.

## Technické informace

---

<b>Dálkový ovladač VELUX KLI 312 pro vnitřní rolety</b>	<b>Materiál a barva</b>	ABS (plast), bílá (NCS S 1000-N) Ovládací spínač KLI 312 ukazuje v levém horním rohu ikonu označující typ výrobku, který ovládá (elektrické nebo solární vnitřní rolety). Barva ikony: šedá (NCS S 5500-N).
	<b>Popis velikosti a hmotnosti</b>	Výrobek včetně balení: 235 × 153 × 48 mm (Š × V × H). Hmotnost: 0,224 kg Ovládací spínač: 82 × 82 × 17 mm (Š × V × H). Hmotnost: 0,125 kg
	<b>Instalace a použití</b>	Ovládací spínač je určen pouze pro použití v interiéru, mezi minimální okolní teplotou 5 °C a maximální okolní teplotou 45 °C. Lze ho používat v suchém nebo vlhkém prostředí (jako je obývací pokoj nebo koupelna). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	<b>Spotřeba energie</b>	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	<b>Kompatibilita</b>	Ovládací spínač KLI 312 je založen na technologii vysokého kmitočtu. Signály jsou přenášeny v rozsahu 868 MHz. Tento ovládací spínač je kompatibilní s produkty s logem io-homecontrol® a lze jej použít s elektrickými i solárními vnitřními stínicími doplňky VELUX.
	<b>Připojení</b>	Připojení ovládání VELUX io-homecontrol na frekvenci 868 MHz