Solární plisovaná roleta VELUX FSL



5 Let Záruka

Solárně napájené plisované rolety VELUX lze ovládat několika způsoby: manuálně, na dálku nebo automaticky. Poskytují zvýšený pocit soukromí a jemné elegantní světelné efekty. Nevyžadují elektroinstalaci a montáž je otázkou několika minut. Jsou určeny pro manuálně ovládaná a solární střešní okna VELUX. Jsou k dispozici v široké škále barev a stylů, které doplní styl vašeho interiéru.


- Zlepšete soukromí, redukuje nežádoucí odlesky a umožňuje regulovat příchozí sluneční světlo.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Ovládání rolet podle potřeby: manuálně, dálkově nebo automaticky.
- Montáž za pár minut – jednoduše v předem namontovaných držácích zaklapněte na roletu.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA cs-CZ - Approved
Creation date 27-10-2026 20:53:11

Barvy a vzory

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.



1016 1256 1259 1274 1275 1276 1277 1278



1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

Pokyny k ovládání

Solárně napájená plisovaná roleta VELUX se dodává s předpřipraveným ovládacím spínačem pro dálkové ovládání a s posuvníkem na výrobku pro manuální ovládání. Roletu lze zvednout a spustit do libovolné požadované polohy.

Kompatibilita

Kompatibilní s elektrickými střešními okny VELUX:

Plisovanou roletu FSL lze namontovat do oken GGL, elektrických oken VELUX GGL, solárních oken VELUX GGL, GGU, elektrických oken VELUX GGU, solárních oken VELUX GGU, GPL, GPU, elektrických oken VELUX GPU, GTL, GTU (kromě SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informace o velikostech naleznete v ceníku, který je průběžně aktualizován. Rolety lze rovněž vyrobit na míru.

Kompatibilní s ostatními zastiňujícími doplňky VELUX, elektrickými a solárními výrobky VELUX a výrobky VELUX ACTIVE:

Rolety nelze kombinovat s ostatními vnitřními zastiňujícími doplňky. Rolety nedoporučujeme kombinovat s vnějšími zastiňujícími doplňky.

Výrobky VELUX ACTIVE jsou kompatibilní s touto roletou. Upozorňujeme však, že v zimě nemusí být ovládání rolety možné tak často jako v létě. Roletu lze osadit sítí proti hmyzu ZIL.

Creation date 27-10-2026 20:53:11

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Technické informace

Solární plisovaná roleta VELUX FSL	**Baterie**	Vysoce výkonná baterie, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V d.c. Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 200 operací. Roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Připojení	n/a
	Instalace a použití	Plisovaná roleta se snadno nacvakává do předem namontovaných horních úhelníků okna. Díky tomu si uvolníte obě ruce pro zbývající část instalace. Při montáži do elektrických střešních oken VELUX roleta FSL nevyžaduje elektroinstalaci ani připojení napájení ze sítě. Více typů ovládání podle vašeho výběru Rolety můžete používat libovolným způsobem: manuálně, dálkově nebo automaticky. A ovládejte rolety odkudkoliv – nebo přes celou místnost pomocí aplikace VELUX App Control.
	Materiál a barva	Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní vlys a boční lišty: eloxovaný hliník. Vodicí lišty a spodní montážní úhelníky: šedý plast. Výrobek je certifikován podle normy STANDARD 100 od společnosti OEKO-TEX® (1076-184) – textilie testované na určité škodlivé látky a STeP od společnosti OEKO-TEX® (22002567) – STeP znamená Udržitelnou produkci textilu a kůže.
	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V d.c. Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 200 operací. Roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Solární panel	Jednotka fotovoltaického solárního panelu je integrována do ovládacího madla na straně směřující k ploše zasklení.
Předem spárovaný ovládací spínač	**Instalace a použití**	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:53:11