VELUX prozirna unutrašnja roletna na solarno upravljanje RSL



5 Godina Garancije

VELUX prozirnom unutrašnjom roletnom na solarno upravljanje se može daljinski upravljati, a omogućava jednostavno podešavanje svjetla i privatnosti u prostorijama u kojima zamračivanje nije potrebno. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacije i mogu se koristiti na prozorima s ručnim upravljanjem i krovnim prozorima na solarno napajanje kako bi vam pružili fleksibilnu kontrolu nad prirodnim svjetlom u prostoriji. Dolazi u mnogo različitih i dekorativnih boja i uzoraka.

- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Uz kolekciju roletni VELUX Colour by You možete da prilagodite boju svoje roletne tako da odražava vaš jedinstveni stil. Uskladite svoju roletnu sa zavjesama, tepihom, kaučem ili ostalim – izbor je na vama.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 27-10-2026 20:50:42

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



CBY

Smjernice za rukovanje

VELUX unutrašnja roletna na solarni pogon dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorom na elektro napajanje:

Solarna providna nutrašnja roletna RSL se može ugraditi u prozore GGL, VELUX električne prozore GGL, VELUX na solarni pogon GGL, GGU, VELUX električne prozore GGU, VELUX na solarni pogon GGU, GPL, GPU, VELUX električne prozore GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS i GPLS prozore.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Unutrašnja roletna se također može raditi po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Ne preporučuje se kombinovanje s vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca. Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni s RSL-om. Međutim, imajte na umu da u zimskom periodu roletnu neće biti moguće koristiti tako često kao u ljetnom. Roletne se mogu opremiti i mrežom protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 20:50:42

Tehničke informacije

VELUX prozirna unutrašnja roletna na solarno upravljanje RSL	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 korištenja. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/D
	Ugradnja i upotreba	Unutrašnja roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. RSL ne zahtijeva elektro-instalaciju ili spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro napajanje. Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: eloksirani aluminijum. Donji podupirači: siva plastika.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 4,8 V d.c., 1100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku za otvaranje na strani okrenutoj prema staklu.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina roletne za potpuno zamračenje	**Materijal i boja**	Tkanina: 100% poliester. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Uzice: 100% poliester

Creation date 27-10-2026 20:50:42