Tenda energetica con effetto oscurante solare VELUX FSC



5 Anni Garanzia

Le tende energetiche con effetto oscurante solari VELUX sono comandabili a distanza. Il tessuto oscurante a nido d'ape migliora l'isolamento e il comfort degli ambienti interni. Le tende semi-oscuranti solari si installano in pochi minuti e possono essere utilizzate con le finestre per tetti solari e ad azionamento manuale VELUX. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nei supporti pre-montati.

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA it-CH - Approved
Creation date 23-06-2026 20:41:07

Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



1155



1168

Guida per l'azionamento

La tenda energetica con effetto oscurante solare VELUX viene fornita con una tastiera radio preconfigurata e può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione.

Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti elettriche VELUX:

La tenda energetica con effetto oscurante FSC può essere installata sulle finestre GGL, elettriche GGL, ad energia solare GGL, GGU, elettriche GGU, ad energia solare GGU, GPL, GPU, elettriche GPU, GTL, GTU (tranne SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA e VIU.

Per le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi in quanto vengono apportati continuamente cambiamenti alla linea di prodotti. La tenda può essere realizzata anche su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e ad energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti di protezione dal sole interni. Non è consigliabile combinare la tenda con prodotti di protezione dal calore esterni. I prodotti VELUX ACTIVE sono compatibili con la tenda. Tuttavia, tieni presente che in inverno potrebbe non essere in grado di funzionare così frequentemente come in estate. La tenda può essere dotata di zanzariera plissettata ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/

Creation date 23-06-2026 20:41:07

Informazioni tecniche

Tenda energetica con effetto oscurante solare VELUX FSC	**Batteria**	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 2 A, 9,6 V cc La batteria è un buffer di energia per l'utilizzo in periodi con carica inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a 600 operazioni. La tenda viene fornita con una batteria che deve essere accesa prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
	Collegamento	N/A
	Montaggio e uso	La tenda energetica con effetto oscurante viene applicata facilmente sugli angolari superiori pre-montati della finestra, quindi si avranno entrambe le mani libere per il resto del montaggio. La tenda FSC non richiede alcun cablaggio o alcuna connessione alla rete elettrica quando viene installata sulle finestre per tetti elettriche VELUX. La tenda energetica con effetto oscurante può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione con l'ausilio del telecomando. Il funzionamento è basato sulla trasmissione radio. Una funzione automatica arresta il motore quando la tenda ha raggiunto la parte alta/bassa. Il comando manuale è possibile, ma deve essere utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari. La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è azionata da VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.
	Materiale e colore	Barra di azionamento con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio laccato bianco. Guide e angolari inferiori: plastica, grigio.
	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 2 A, 9,6 V cc. La batteria è un accumulatore di energia per il funzionamento nei periodi in cui la carica è inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a 600 operazioni. La tenda viene fornita con una batteria da accendere prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
	Cella solare	Unità a celle solari fotovoltaiche integrata nella barra di manovra sul lato rivolto verso il vetro.
Tastiera radio associata	**Montaggio e uso**	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tessuto per tende energetiche con effetto oscurante	**Materiale e colore**	Tessuto: 100% poliestere. Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Cordicelle: 100% poliestere Tessuto: 100% poliestere. Colori: vedi il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Cordicelle: 100% poliestere

Creation date 23-06-2026 20:41:07