VELUX Rauchmelder KFA 100

2 Jahre Garantie

Der Rauchmelder KFA 100 ermöglicht die automatische Aktivierung der Rauchabzugsfenster. Der optische Sensor warnt bei Rauch frühzeitig. In Notfällen werden die elektrisch öffnenden Module ausser Kraft gesetzt.

- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und Vorschriften.
- Aktiviert im Falle einer Rauchentwicklung automatisch den Motor des Rauchabzugsfensters. Verbindung mit Steuersystem erforderlich.
- Installieren Sie zusätzliche Funk-Wandtaster, Rauchabzugstaster, Rauchmelder und Regensensoren.

Technische Informationen

VELUX Rauchmelder KFA 100	**Material und Farbe**	Gehäusefarbe: RAL 9016, weiss
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	Ø 100 mm; H 50 mm
	Einbau und Gebrauch	An jedes Steuersystem können bis zu 10 Rauchmelder angeschlossen werden. Die Rauchmelder KFA 100 sollten immer gemäss der aktuellen nationalen Gesetzgebung an der Decke montiert werden. Wenn der Sockel korrekt an der Decke angebracht ist, kann der Rauchmelder darauf aufgeschnappt werden. Bis zur Inbetriebnahme kann eine Staubschutzhaube angebracht werden. Wenn mehrere KFA installiert sind, müssen alle Melder von der Steuerzentrale aus in EINER Linie (Reihe) installiert werden, um sicherzustellen, dass alle Melder überwacht werden. Das Klemmenmodul in der Steuerzentrale muss zum am weitesten von der Steuerzentrale entfernten Rauchmelder versetzt werden.
	Energieverbrauch	12 V DC Gleichstrom
	Kompatibilität	Volle Kompatibilität mit den VELUX Rauch- und Wärmeabzugsanlagen KFX und KFC 210/220
	Anschluss	Der KFA 100 wird über ein 2-adriges Kabel mit der Steuerzentrale verbunden, min. Querschnitt: 0,5 mm2, max. Kabellänge: 100 m.

Creation date 19-05-2025 05:09:11