

# VELUX Elektro-Plissee FML

**VELUX®**



Die Elektro-Plissees von VELUX sorgen für elegante Lichteffekte, die Ihren Raum in ein angenehmes, weiches Licht tauchen. Sie lassen sich problemlos an Ihre vorhandenen VELUX Elektro-Dachfenstern anschließen und ermöglichen Ihnen komfortable Kontrolle der Privatsphäre und des natürlichen Lichts im Raum. Die Elektro-Plissees sind in einer großen Farb- und Stilauswahl erhältlich.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine leichtgängige Bedienung.
- Die VELUX Elektro-Rollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch eine bequeme Fernbedienung.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

## Bedienungsanleitung

---

Das VELUX Elektro-Plissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hochfahren oder heruntergelassen werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Plissee FML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, GPL, GPU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Plissee kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Plissee kann nicht mit anderen innen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es kann mit außen montierten Sonnenschutzprodukten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>VELUX Elektro-Plissee FML</b>           | <b>Anschluss</b>                    | Bei der Montage des Plissee an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Plissee an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:<br>ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10<br>ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810  |
|  | <b>Installation und Bedienung</b>   | Das Plissee wird einfach auf die vorinstallierten oberen Zubehörräger im Fenster geklickt, sodass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. Wenn Sie das Plissee in VELUX Elektrofenster einklicken, ist keine Verkabelung erforderlich, da die Fenster über vormontierte Elektro-Montagebeschläge verfügen. Beim Einbau von FML in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:<br>ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10<br>ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810 |
|  |                                     | Das Plissee kann mit der Fernbedienung in jede Position hochgezogen und heruntergelassen werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung des Plissees oder in Ausnahmefällen erfolgen.<br>Das Plissee unterstützt den Flüstermodus, wenn es über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.   |
|  | <b>Material und Farbe</b>           | Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes Aluminium. Führungen und untere Träger: Kunststoff, grau.  |
|  | <b>Stromverbrauch</b>               | 0,6 A, 24 V Gleichspannung von einem VELUX Elektrofenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit.  |
| <b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b> | <b>Installation und Bedienung</b>   | Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten.<br>Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.   |
|  | <b>Material und Farbe</b>           | ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)  |
|  | <b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b> | 2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V)<br>Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.  |
|  | <b>Größe und Gewicht</b>            | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.  |
| <b>Stoff für Plissee, transparent</b>      | <b>Material und Farbe</b>           | Stoff: 100 % Polyester.<br>Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz.<br>Schnurzüge: 100 % Polyester  |