VELUX takfönster VLT 0000Z

Glas 00H

10 År Garanti

Takfönstret kan installeras i tak med 15° till 60° taklutning.

VELUX takfönster VLT 0000Z är konstruerat för användning i obebodda rum där ljus och ventilation behövs. Takfönstret är topphängt och har tre ventilationslägen. Tillverkat av underhållsfri svart polyuretan och aluminium. Levereras komplett med integrerad intäckningsplåt.

- Tre ventilationslägen för att skapa ett lågt och jämnt luftflöde i obebodda utrymmen.
- Problemfri och underhållsfri användning av takfönstret tack vare att bågen är tillverkad av extruderad aluminium.
- Skapa en perfekt installation med den integrerade, universella intäckningsplåten som ger ett enkelt arbetsflöde och en vattentät anslutning.

CE

FSC MIX

Creation date 03-11-2026 20:19:46 CRW Cold room sv-SE - Approved

Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

	460
610	VLT +++ (0.22)

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, m^2 [ ] = Geometriskt fritt område, m^2

Creation date 03-11-2026 20:19:46

Glasegenskaper

Glas 00H		
	Värmeisolering Energiglasenheten minskar värmeförlusten genom fönstret och förbättrar inomhuskomforten.	**U_g = 3.0**
	Solvärme I kallare klimat och i rum med stora fönsterytor ger solvärme bättre inomhusklimat under vintermånaderna.	**0,79**
	Solskydd I varma klimat och rum med stora fönsterytor ger glasrutor med solskydd ett bättre inomhusklimat på sommaren.	★★☆☆
	Säkerhet Tjockare, laminerat innerglas som ökar motståndskraften vid ett fysiskt ingrepp (inbrott).	**N/A**
	Säkerhetslaminering Förhindrar att glas far in i rummet om fönstret krossas.	
	Härdat glas Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förlupna fotbollar och oväder som kraftiga stormar och hagel.	
	UV-filter Skyddar inredningen från att blekas av solens skadliga UV-strålar.	
	Regnljudsreduktion Regnljudsreduktion skapar en ljudbarriär mellan takfönstret och rusket utanför för ostört hemmaliv under regniga dagar – eller nätter.	
	Lätt att rengöra Smutsavvisande beläggning som gör att du ägna mindre tid åt fönsterputsning och mer åt att njuta av utsikten.	
	Anti-dagg Anti-daggbeläggningen minskar avsevärt dagarna med dagg på ytterglaset och förbättrar därmed utsikten.	

Glasstruktur

Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
2-glas	3 mm floatglas – 10 mm luft – 3 mm floatglas

Creation date 03-11-2026 20:19:46

Invändig ytfinish

Material Description	Svart, underhållsfri Ytbehandlat med polyuretanlack.
NCS-färgkod, invändig yta	S 9000-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	9005

Utvändiga plåtar

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043

Garantiperiod

De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 03-11-2026 20:19:46