Elektrická napájacia jednotka VELUX KUX 110



2 Roky Záruka

Pripojte svoje strešné okno s motorom priamo k elektrickej sieti pomocou elektrickej napájacej jednotky VELUX KUX 110 so sieťovým káblom a zástrčkou. Umožňuje elektrické ovládanie jedného elektromotora okna VELUX (KMG 100/100K), elektrickej markízy VELUX, elektrickej vonkajšej rolety VELUX alebo elektrickej vnútornej rolety VELUX.

- Pripojte svoj elektrický motor, roletu, markízu alebo vonkajšiu roletu VELUX priamo k sieťovému napájaniu.
- Rádiofrekvenčná technológia zaručuje bezpečné a spoľahlivé bezdrôtové ovládanie ľubovoľného elektrického výrobku VELUX.
- Zaistite tepelnú ochranu a reguláciu svetla pridaním elektrických vnútorných roliet, vonkajších roliet alebo markíz VELUX.

Creation date 29-09-2026 17:26:23 Electrical products K-- Technical info version sk-SK - Approved

Technické informácie

Elektrická napájacia jednotka VELUX KUX 110	**Materiál a farba**	Plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Opis veľkosti a hmotnosti	Výrobok vrátane balenia: 238 x 166 cm x 80 mm. Hmotnosť: 1, 013 kg
	Montáž a používanie	24 V d.c., výrobok kategórie SELV triedy III. Ovládaciu jednotku môže montovať aj neprofesionálny montér . Ovládacia jednotka je určená na používanie v interiéri pri maximálnej teplote okolia 50 °C. Inštalácia v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu sa musí vykonávať v súlade s príslušnými predpismi. Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m. Ovládacia jednotka nesmie byť zakrytá.
	Spotreba energie	230 V a.c. – 50 Hz/40 VA.
	Kompatibilita	KUX 110 využíva rádiofrekvenčnú (RF) technológiu v rozsahu 868 MHz a je kompatibilné s ďalšími výrobkami s logom io-homecontrol®. Môže sa používať so všetkými motormi okien VELUX na elektrický pohon, ako aj s elektricky ovládanými interiérovými a exteriérovými dekoratívnymi a zatieňovacími doplnkami.
	Pripojenie	Ovládacia jednotka je vybavená 1,2 m káblom a zástrčkou na pripojenie do elektrickej siete. KUX 110 sa dodáva s 8 m dvojžilovým káblom s prierezom 0,75 mm^2 na pripojenie k motoru. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálneho prierezu elektroinštalácie: Maximálna dĺžka 20 m = 2 x 0,75 mm^2 50 m = 2 x 1,50 mm^2 Všetky strešné okná VELUX sú pripravené na pripojenie k 2-žilovému káblu.

Creation date 29-09-2026 17:26:23