

VELUX rookmelder KFA 100



Schakel de rookventilatie dakramen automatisch in met de rookmelder KFA 100. De optische sensor waarschuwt u tijdig in geval van rook. Comfort-ventilatie wordt in noodgevallen uitgeschakeld.

- De rookventilatieopener wordt bij rookontwikkeling automatisch ingeschakeld. Aansluiting op bedieningssysteem is vereist.
- Voeg extra muurschakelaars, breekglaspunten, rookmelders en regensensoren toe.
- Geheel in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en verordeningen.

Technische informatie

VELUX rookmelder KFA 100	Materiaal en kleur	Kastkleur: RAL 9016, wit
	Omschrijving van formaat en gewicht	Ø 100 mm; H 50 mm
	Installatie en gebruik	Er kunnen maximaal 10 rookdetectoren worden aangesloten op elk bedieningssysteem. Rookdetectoren KFA 100 moeten, in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving, altijd op het plafond worden geplaatst. Wanneer de basis correct aan het plafond is bevestigd, kan de rookdetector hierop worden vastgeklit. Vervolgens kan er een stofkap worden toegevoegd totdat de producten in gebruik worden genomen. Als er meerdere KFA's zijn geïnstalleerd, moeten alle detectoren vanaf de bedieningscentrale in ÉÉN lijn (reeks) worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat ze allemaal worden gemonitord. De klemmenmodule in de bedieningscentrale moet worden verplaatst naar de detectoren die het verst van de bedieningscentrale zijn geplaatst.
	Stroomverbruik	12 V DC
	Compatibiliteit	Volledig compatibel met VELUX rookventilatiesysteem KFX en KFC 210/220
	Aansluiting	De KFA 100 wordt met de bedieningscentrale verbonden via een 2-aderige kabel, min. dwarsdoorsnede: 0,5 mm ² , Max. kabellengte: 100m.