

# VELUX Elektro-Wabenplissees FMC

**VELUX®**



Die VELUX Elektro-Wabenplissees können per Fernbedienung gesteuert werden und bieten alle Vorzüge der Lichtdämpfung für einen erholsamen Schlaf. Die Wabenstruktur verbessert die Wärmedämmung und steigert gleichzeitig den Wohnkomfort. Die Elektro-Wabenplissees lassen sich problemlos an Ihre VELUX Elektro-Dachfenster anschließen.


- Bietet einen optimalen Verdunkelungseffekt für eine entspannte Atmosphäre und einen besseren Schlaf.
- Dank Wärmedämmung bleibt der Raum im Winter angenehm warm.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine leichtgängige Bedienung.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



1170

## Bedienungsanleitung

---

Das VELUX Elektro-Wabenplissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hochgefahren oder heruntergefahren werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

Das Verdunkelungs-Rollo FMC kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU und manuell bediente GPL, GPU, GGLS und GPLS eingebaut werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es kann mit außen montierten Sonnenschutzprodukten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

<b>VELUX Elektro-Wabenplissee FMC</b>	<b>Anschluss</b>	Bei der Montage des Wabenplissees an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Wabenplissees an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
	<b>Installation und Bedienung</b>	Das Wabenplissee wird einfach auf die vorinstallierten oberen Träger im Fenster geklickt, so dass während der Montage beide Hände frei bleiben. FMC erfordert keine Verkabelung und keinen Anschluss an die Netzspannung, wenn es an VELUX Elektro-Dachfenstern montiert wird. Wenn Sie das Wabenplissees in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor einbauen, ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
	<b>Material und Farbe</b>	Das Wabenplissee kann mit der Fernbedienung in jede Position hochgezogen und heruntergelassen werden. Die Bedienung basiert auf Funkübertragung. Eine automatische Funktion stoppt den Motor, wenn das Wabenplissee die oberste/unterste Position erreicht hat. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung des Wabenplissees oder in Ausnahmefällen erfolgen. Das Wabenplissee unterstützt den Flüstermodus, wenn es über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.
	<b>Stromverbrauch</b>	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes Aluminium. Führungen und untere Träger: Kunststoff, grau.
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Installation und Bedienung</b>	0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Dachfenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit.
	<b>Installation und Bedienung</b>	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
<b>Stoff für Wabenplissee, Lichtgrau</b>	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	<b>Größe und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Material und Farbe</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
<b>Stoff für Wabenplissee, Cremegrau</b>	<b>Material und Farbe</b>	Stoff: 100 % Polyester Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz. Schnurzüge: 100 % Polyester
<b>Stoff für Wabenplissee, Grau-Taupe</b>	<b>Material und Farbe</b>	