

KFS 302, kitul de întrerupătoare de siguranță și pentru ventilare pentru FRW

VELUX®



Kitul de întrerupătoare de siguranță și pentru ventilare pentru funcționarea în siguranță a ferestrei cu acționare electrică CXU.

Kitul de întrerupătoare KFS 302 poate fi setat la modul de utilizare zilnică, pentru ventilație zilnică de confort și închidere automată în caz de ploaie. Modurile de funcționare și de siguranță ale KFS 302 sunt utilizate pentru controlul captării și facilitarea utilizării ferestrei CXU ca ieșire pe acoperiș. KFS 302 trebuie utilizat împreună cu CXU și fie cu unitatea de control KFC 305/310, fie cu unitatea de control KES 305.

- The unique and innovative VELUX safety and ventilation switch kit with entrapment control and fall-through protection enables a safe exit to the roof and the ability to close the window when on the roof.
- The glass rooflight electric exit automatically opens to 60 degrees when used as roof exit for hassle-free access to the roof.
- In daily use, the glass rooflight electric exit can easily be opened at the touch of a button for fresh air and ventilation.

Informații tehnice

**KFS 302, kitul de
întrerupătoare de siguranță
și pentru ventilare pentru
FRW**

Material și culoare

Întrerupător interior: alb
Întrerupător cu cheie exterior, lăcașe și senzor de ploaie: negru

**Descrierea dimensiunii și
greutății**

Nu se aplică

Montaj și utilizare

Kitul de întrerupătoare de siguranță și pentru ventilare KFS 302 include:

- Întrerupător de ieșire pentru interior
- Întrerupător de ieșire pentru exterior
- Senzor de ploaie
- Lăcaș de montaj specializat
- Două chei de siguranță

Întrerupătorul de ieșire pentru exterior este montat la exterior, pe tocul ferestrei, folosind lăcașele de montaj specializate incluse.

Întrerupătorul de ieșire pentru interior este poziționat pe un perete interior, lângă fereastra cu protecție din sticlă cu acționare electrică pentru vizibilitate și ușurință de utilizare.

Senzorul de ploaie este premontat în lăcașul de montaj.

Tehnicianul sau profesionistul de întreținere activează kitul de întrerupătoare de siguranță și pentru ventilare pentru a putea ieși în siguranță pe acoperiș. Acest lucru permite controlul complet al captării și protecția împotriva căderii, făcând procesul de întreținere cât mai sigur posibil, la fiecare pas.

Pentru ventilația de confort, utilizează întrerupătorul interior pentru a deschide și închide fereastra.

Power consumption

24 V c.c.

Compatibilitate

Kitul obligatoriu de comutator pentru siguranță și ventilație destinat ferestrei VELUX CXU cu protecție din sticlă cu acționare electrică. Senzorul de ploaie este inclus și montat în lăcașul ferestrei. Fereastra este alimentată de unitatea de control KES 305, care trebuie achiziționată separat.

Conectare

Acesta trebuie să fie conectat fie la cutia KES 305, fie la unitatea de control KFC 305/310.

Senzor de ploaie integrat

Materials

Gold-coated senzor, Gri (RAL 7022)

**Descrierea dimensiunii și
greutății**

N/A

Power consumption

N/A