

VELUX kır-bas ünitesi KFK 300/301/302/303/304

VELUX®



Kır-bas ünitesi KFK 30- ile duman tahliyesi pencerelerini kolayca etkinleştirin. Camı kırın ve pencereleri açmak için düğmeye basın. Daha fazla güvenlik için binanızın farklı noktalarına ilave kır-bas üniteleri yerleştirin. Yerel şartlara uygun olarak beş renk seçeneği mevcuttur.

- Tetiklendiğinde duman tahliye sistemini etkinleştiren ilave kır-bas üniteleri ekleyerek güvenliği artırın.
- İlave duvar anahtarları, kır-bas üniteleri, duman dedektörleri ve yağmur sensörleri ekleyin.
- Güncel ve gelecekte beklenen CE standartları ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur.

Teknik bilgiler

VELUX kır-bas ünitesi KFK
300/301/302/303/304

Malzeme ve renk

Kır-bas ünitesi, ürün koduna bağlı olarak farklı renklerde gelir:
KFK 300: gri (RAL 7035/NCS S 1000-N)
KFK 301: kırmızı (RAL 3000)
KFK 302: sarı (RAL 1004-1021)
KFK 303: mavi (RAL 5009-5015)
KFK 304: turuncu (RAL 2011)

**Boyut ve ağırlık
açıklaması**

N/A

Montaj ve kullanım

KFK 300/301/302/303/304 modellerinin tümü yüzeye monte edilir ve yürürlükteki ulusal mevzuata uygun şekilde bağlanmalıdır. Montaj yüzeyi düz ve terazide olmalıdır. KFK 30- serisi, kontrol ünitesinden son KFK birimine kadar hattın tamamının izlenebilmesini sağlamak için kesintisiz tek hat bağlantılarıyla kurulmalıdır. Birden fazla KFK'ya bireysel bağlantılar yapılması hattın izlenmesine imkân tanımaz. Besleme kablosu kontrol ünitesi üzerinden bağlanırken, kablo kelepçeleriyle sabitlenmelidir.

Power consumption

24 V DC

Uyumluluk

VELUX duman tahliye sistemi KFX 305/310 ve KFC 210/220 ile tam uyumluluk.

Bağlantı

KFK 30-, 6 damarlı bir kabloyla doğrudan kontrol ünitesine bağlanır. Min. kesit: 0,5 mm². Maks. Kablo uzunluğu: 100 m.