VELUX elektrisk blendingsrullegardin DML

5 År Garanti

VELUX elektrisk betjent blendingsrullegardin kan fjernbetjenes og leverer den beste blendingseffekten på markedet, slik at du kan nyte en god natts søvn. De kommuniserer sømløst med VELUX elektrisk betjent takvinduer og gir deg full kontroll over tilførselen av naturlig lys i rommet. VELUX blendingsrullegardin med hvite sideskinner passer perfekt til ditt VELUX takvindu.

- Den beste blendingen på markedet sørger for full mørklegging, slik at du kan få deg god nattesøvn eller en middagslur.
- Elektriske VELUX INTEGRA®-gardiner, screens og rulleskodder gir deg praktisk fjernstyring og ekstra komfort.
- Med VELUX' Color by You-kolleksjon av gardiner kan du tilpasse gardinfargen slik at den gjenspeiler din unike stil. Tilpass gardinen til de andre gardiner, teppet, sofaen eller mer – valget er ditt.
- Betjen gardinene dine slik du vil: manuelt, eksternt eller automatisk.
- Monteres på få minutter – bare klikk gardinen på plass i de forhåndsmonterte brakettene, så kan de fjernbetjenes.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.
- Et elegant gardindesign med hvite sideskinner som passer perfekt til hvite VELUX-takvinduer.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA no-NO - Approved
Creation date 27-10-2026 21:27:55

Farger og mønstre

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.

CBY

Bruksveiledning

VELUX elektrisk betjente blendingsrullegardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernkontroll og en betjeningsglider på produktet for manuell betjening. Gardinen kan heves og senkes til hvilken som helst posisjon.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med takvinduer fra VELUX:
Blendingsrullegardin DML kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, og manuelt betjent GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislisten med oppdaterte endringer av produktprogrammet.
Blendingsrullegardinen kan også lages etter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:
Blendingsrullegardinen kan ikke kombineres med andre interiørsolkremprodukter. Den kan kombineres med utvendige solskjermingsprodukter og elektrisk drevet oppgraderingssett. Den kan også utstyres med insektsskjerm ZIL.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn https://www.velux.no

Creation date 27-10-2026 21:27:55

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk blendingsrullegardin DML	**Tilkobling**	Ved montering av gardinen på VELUX elektrisk betjente takvinduer er det ikke nødvendig med ledninger da det klikkes direkte på de elektriske monteringsbrakettene i vinduet. Ved montering av gardinen på manuelt betjente VELUX takvinduer eller et VELUX takvindu med ettermontert vindusåpner, kreves et separat kabelsett: ZOZ 241 for V22 takvinduer, f.eks. størrelseskode CK-- ZOZ 242 for V22 takvinduer, størrelseskode PK25 ZOZ 243 for V21 takvinduer, f.eks. størrelseskode C-- ZOZ 244 for V21 takvinduer, størrelseskode P25
	Montering og bruk	Blendingsrullegardinen klikkes enkelt på toppbrakettene som er forhåndsmontert i vinduet, slik at begge hender er fri under den gjenværende delen av monteringen. Når den er klikket på et VELUX elektrisk betjent takvindu trengs det ikke ledninger siden vinduene har forhåndsmonterte elektriske monteringsbraketter. Når DML monteres i et manuelt betjent VELUX takvindu eller et VELUX takvindu med forhåndstilpassede vindusåpner, trengs et separat kabelsett, ZOZ 241 for takvinduer med K i størrelseskode, f.eks CK-- ZOZ 242 for takvinduer størrelse PK25 ZOZ 243 for takvinduer med en bokstav i størrelseskode, f.eks C-- ZOZ 244 for V21 takvindu størrelse P25 Flere driftsmåter du kan velge mellom Bruk gardinene som du vil; manuelt, eksternt eller automatisk. Og styr gardinene dine uansett hvor du er – eller fra hvor som helst i rommet ved hjelp av VELUX App Control.
	Materiale og farge	Gripelist med motorenhet, kasse og sideskinner: hvitlakkert aluminium. Bunnbraketter: plast, grå. Produktet er sertifisert i henhold til STANDARD 100 av OEKO-TEX® (1076-184) – Tekstiler testet for visse skadelige stoffer og STeP av OEKO-TEX® (22002567) – STeP betyr bærekraftig tekstil- og lærproduksjon.
	Power consumption	0,25 A, 24 VDC fra et VELUX elektrisk betjent takvindu eller fra et VELUX elektrisk styresystem
Forhåndsprogrammert veggbryter	**Montering og bruk**	En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Oversikt, strømforbruk	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stoff, blendingsrullegardin	**Materiale og farge**	Stoff: 100 % polyester. Farger: Se brosjyre og prisliste for VELUX solskjerming. Snorer: 100 % polyester

Creation date 27-10-2026 21:27:55