# Store plissé tamisant motorisé à énergie solaire VELUX FSL



3 Ans Garantie

Les stores plissés motorisés à énergie solaire VELUX peuvent être actionnés de plusieurs manières : manuellement, à distance ou
automatiquement. Ils offrent une sensation accrue d'intimité et des effets de lumière doux et élégants. Leur installation sans câblage ne prend que quelques minutes et ils peuvent être utilisés avec des fenêtres de toit manuelles ou des fenêtres de toit solaires VELUX. Disponibles dans une vaste palette de couleurs et de styles pour s'adapter à la décoration de votre intérieur. Les stores VELUX avec glissières latérales blanches s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.


- Gagnez en intimité, évitez la lumière éblouissante et contrôlez la lumière entrante selon vos envies.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- Store élégant avec ses profilés blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA fr-BE - Approved
Creation date 27-10-2026 20:41:35

# Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



1016 1256 1259 1274 1275 1276 1277 1278



1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

# Conseils pour le fonctionnement

Le store plissé simple à énergie solaire VELUX est livré avec un clavier mural pré-appairé pour la télécommande et un curseur de commande sur le produit pour la commande manuelle. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

# Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX électriques :

Le store plissé FSL peut être installé sur les systèmes GGL, VELUX GGL électriques, VELUX GGL à énergie solaire, GGU, VELUX GGU électriques, VELUX GGU à énergie solaire, GPL, GPU, VELUX GPU électriques, GTL, GTU (sauf SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Les stores peuvent également être fabriqués sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il n'est pas recommandé de l'associer à des produits de protection solaire extérieurs.

Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec le store. Toutefois, veuillez noter qu'en hiver, il est possible que le store ne puisse pas être utilisé aussi fréquemment qu'en été. Le store peut être équipé d'une moustiquaire ZIL.

Creation date 27-10-2026 20:41:35

# Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur http://www.velux.be

Creation date 27-10-2026 20:41:35

# Informations techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Store plissé tamisant motorisé à énergie solaire VELUX FSL** | **Batterie** | Batterie haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c.<br>La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois.<br>Le store est livré avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation.<br>Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans. |
| | **Raccord** | - |
| | **Installation et utilisation** | Le store plissé se clipse facilement sur les pattes de fixation supérieures pré-montées sur la fenêtre, vous laissant ainsi les deux mains libres pendant le reste de l'installation. L'installation du store FSL sur des fenêtres de toit électriques VELUX ne nécessite aucun câblage ni raccordement au secteur.<br><br>Plusieurs modes de fonctionnement à votre convenance<br>Actionnez les stores comme vous le souhaitez ; manuellement, à distance ou automatiquement. Et contrôlez vos stores depuis n'importe où à l'aide de l'application VELUX App Control. |
| | **Matériau et couleur** | Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et glissières latérales : aluminium laqué blanc.<br>Guides et supports inférieurs : plastique, gris.<br>Le produit est certifié conforme à la norme OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) –<br>Textiles testés pour certaines substances nocives et STeP par OEKO-TEX® (22002567) – STeP (Sustainable Textile & Leather Production) signifie production textile et cuir durable. |
| | **Consommation d'énergie** | Batterie haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c.<br>La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans. |
| | **Cellule solaire** | Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de manœuvre du côté face à la vitre. |
| **Interrupteur mural préconfiguré** | **Installation et utilisation** | Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus.<br>Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m. |
| | **Matériau et couleur** | Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N) |
| | **Vue d'ensemble de la consommation d'énergie** | 2 piles alcalines AAA (1,5 V)<br>Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an. |
| | **Description de la taille et du poids** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |

Creation date 27-10-2026 20:41:35