

Finestra per l'uscita sul tetto VELUX GVT

VELUX®

Vetrata 59H



La finestra può essere installata con
pendenze del tetto tra 20° e 65°.



La finestra per tetti VELUX GVT è stata progettata per l'uso in ambienti inabitati che richiedono un facile accesso al tetto e una ventilazione regolare. Apribile lateralmente, si apre a sinistra o a destra in base alle preferenze di utilizzo. Realizzata in alluminio e poliuretano, senza manutenzione. Fornita con raccordo prefabbricato integrato e superficie sagomata. Disponibile con profili neri o rossi.

- Tre posizioni di ventilazione per garantire un flusso dell'aria basso e costante nelle aree inabitate.
- Si apre verso l'esterno a sinistra o a destra per consentire un facile accesso al tetto.
- Il limitatore di apertura brevettato mantiene la finestra aperta a 90 gradi.
- Accedi al tetto in modo sicuro grazie alla superficie sagomata con scanalature.
- Utilizzo della finestra per tetti sicuro e senza manutenzione grazie al battente in alluminio estruso.
- Ottieni un montaggio perfetto con il raccordo prefabbricato universale integrato che assicura un flusso di lavoro ottimale e una tenuta stagna.














Dimensioni disponibili e area luce naturale

	540
830	GVT 103 (0.37)

Tutte le misure sono espresse in mm. () = Area effettiva luce naturale, m² [] = Area di ventilazione geometrica libera, m²

Caratteristiche vetrata

Vetrata 59H		
	Isolamento termico La vetrata per l'ottimizzazione del consumo energetico riduce la dispersione di calore attraverso la finestra e migliora il comfort degli ambienti interni.	$U_g = 1.4$
	Guadagno solare Nelle zone caratterizzate da basse temperature e negli ambienti con ampie finestre, il guadagno solare offre un clima ambientale migliore durante i periodi invernali.	0.61
	Protezione solare Nelle zone caratterizzate da alte temperature e negli ambienti con ampie finestre, la vetrata protettiva solare offre un clima ambientale più fresco durante i periodi estivi.	★★★★
	Tranquillità Il maggiore spessore del vetro interno stratificato aumenta la resistenza contro attacchi manuali, ad esempio, i tentativi di effrazione.	N/A
	Laminazione di sicurezza Previene la caduta del vetro nella stanza in caso di rottura accidentale.	
	Vetro temperato Aggiunge robustezza alla superficie del vetro esterno per la protezione da tiri di pallone maldestri e condizioni climatiche estreme, ad esempio forti temporali e grandinate.	✓
	Filtro UV Protegge i tuoi arredi interni dallo sbiadimento dovuto da i dannosi raggi UV del sole.	
	Riduzione del rumore della pioggia La riduzione del rumore della pioggia crea una barriera tra la finestra e le condizioni meteorologiche esterne per momenti indisturbati durante giorni - o notti - di pioggia.	
	Facile da pulire Il rivestimento anti-sporco ti consente di dedicare meno tempo a pulire e più tempo a goderti la vista.	
	Antirugiada Il trattamento anti-rugiada riduce significativamente la rugiada sul vetro esterno, offrendo una vista chiara dell'ambiente esterno.	

Struttura vetrata

Unità vetrata	Composizione (dall'interno all'esterno)
Vetro doppio	Vetro float da 3 mm - Argon da 10 mm - Vetro temperato da 3 mm

Finitura interna

Materiale Descrizione	Nero, non richiede manutenzione Finitura con laccatura in poliuretano.	Rossa, senza manutenzione. Finitura con laccatura in poliuretano.
Codice colore NCS, superficie interna	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Codice colore RAL più vicino, superficie interna	9005	8023

Coperture esterne

Materiale Descrizione	Alluminio, nero Nero	PUR, brick red Rosso mattone
Codice colore NCS, superficie esterna	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Codice colore RAL più vicino, superficie esterna	9005	8023

Periodo di garanzia



Potete trovare le condizioni dettagliate della garanzia VELUX sul nostro sito web www.velux.ch.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>