

VELUX solar 2in1 zacht zonnescerm op zonne-energie SSSS

VELUX®



VELUX zachte zonneschermen op zonne-energie bieden effectieve hittebescherming die uw huis koel houdt op warme, zonnige dagen. De duurzame, verduisterende stof houdt licht buiten wanneer dat nodig is en vermindert regengeluid. Ze worden geleverd met voorgekoppelde wandschakelaars voor eenvoudige bediening. De 2in1 zachte zonneschermen SSSS zijn speciaal ontworpen voor uw VELUX 2in1 manueel bediende dakvensters en dakvensters op zonne-energie GGLS en GPLS,

- Dankzij het zonnescerm blijft uw ruimte koel en hebt u hoger comfort in uw woning.
- De verduisterende stof voor een betere nachtrust.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Dankzij het onderhoudsvrije design hebt u de hele levensduur van het product een gerust gemoed.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing voor een gezondere woning met automatische bescherming tegen warmte. Op afstand bestuurbaar via smartphone of stem.
- Met de traploze positionering kunt u het rolluik sluiten tot precies waar u het wilt.



Advies bij bediening

De zachte zonneschermen op zonne-energie worden bediend via afzonderlijke voorgekoppelde wandschakelaars, die worden meegeleverd.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakvensters:

Zachte 2in1 zonneschermen op zonne-energie SSSS kunnen worden gemonteerd op VELUX 2in1 dakvensters GGLS en GPLS. Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst.

Als het zachte zonnescherm op zonne-energie wordt gecombineerd met zonedakvensters GGLS FK--, FM-- of FP--, moet de dubbele zonneschakelaar ZOZ 246 worden besteld.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX solar 2in1 zacht zonnescerm op zonne-energie SSSS	Installatie en gebruik	De VELUX 2in1 zachte zonneschermen op zonne-energie moeten van buitenaf worden geïnstalleerd op VELUX 2in1 dakvensters GGLS of GPLS. De installatie is veilig, snel en gemakkelijk, onder andere dankzij de speciaal ontworpen VELUX "snap" beugels, en kan door één persoon worden uitgevoerd.
	Materiaal en kleur	De verduisterende stof is gemaakt van polyester met aan beide zijden een pvc-coating. De zwarte stof is getest op weerstand tegen uv- en warmtegradatie en ook tegen krimpvervorming en golfvorming.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Installatie en gebruik	Een voorgeconfigureerde eenrichtingsmuurschakelaar op radiofrequentie (KLI 313) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
VELUX solar 2in1 zacht zonnescerm op zonne-energie SSSS	Aansluiting	Elk zacht zonnescerm op zonne-energie is een onafhankelijk werkend product op een io-homecontrol® platform. Er is geen bekabeling of aansluiting op het elektriciteitsnet voor vereist.
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecelunit ingebouwd in de bovenbehuizing.
	Batterij	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. De batterij is een energievoorraad voor gebruik in perioden waarin onvoldoende kan worden opgeladen. Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer 100 keer worden gebruikt zonder herladen. Het buitenbescherming wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden ingeschakeld. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
Lamellen in aluminium	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.