Lehká venkovní roleta VELUX SSS, solární pohon



5 Let Záruka

Lehké venkovní rolety VELUX SSS zajišťují účinnou tepelnou ochranu. I když venku pálí slunce, doma budete mít chládek. Lehká, nahusto tkaná látka zajišťuje zatemnění, aby se vám v noci lépe spalo. Moderní design ideálně ladí se střechou. Nechybí ani předem spárovaný ovladač, který vám nabídne snadnou obsluhu a rychlou a bezproblémovou instalaci.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Lehká, nahusto tkaná látka zajišťuje zatemnění, aby se vám v noci lépe spalo.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Díky bezúdržbové konstrukci se na tento výrobek můžete spolehnout po celou dobu jeho životnosti.
- Kompatibilní s řídicí jednotkou vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO, která vám díky automatické ochraně před horkem zajistí lepší vnitřní klima. Dálkové ovládání pomocí smartphonu nebo hlasem.
- Plynulé polohování umožňuje venkovní roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.

CE

VRS Roller shutters INTEGRA cs-CZ - Approved
Creation date 29-09-2026 22:09:51

Pokyny k ovládání

Tuto lehkou venkovní roletu na solární pohon lze vytáhnout nebo zatáhnout do požadované polohy pomocí předem spárovaného ovládacího spínače dodávaného společně s roletou. Mechanismus pohonu šňůry zajišťuje plynulé posouvání i při malém sklonu střechy.

Kompatibilita

Lehkou venkovní roletu na solární pohon je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí 15° až 85°.

Kompatibilní se střešními okny VELUX:
Lehkou venkovní roletu na solární pohon lze namontovat na modely GGL, VELUX GGL na solární pohon, GGU, VELUX GGU na solární pohon, GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B, GLU-B.

Model SSS-SA se nedá namontovat na střešní okna generace GPL/GPU VES vyrobená před rokem 2000. V případě sestavy střešních oken s doplňkovým pevným oknem řady GIL nebo GIU, doporučujeme použít variantu tvořenou lehkou venkovní roletou na solární pohon SSI.
Lehkou venkovní roletu na solární pohon lze namontovat na elektrická výklopně-kyvná střešní okna VELUX GPU pomocí sady ZOZ 229S (nedoporučuje se).

Při použití sady ZOZ -K-- 240 lze lehkou venkovní roletu na solární pohon kombinovat s měděnými okny.
Lehkou venkovní roletu na solární pohon lze instalovat na střešní okna vyrobená před rokem 2000 pomocí sady ZOZ 238.

Informace o velikostech jsou uvedeny v ceníku, jelikož produktový program je průběžně aktualizován. Lehkou venkovní roletu na solární pohon lze také vyrobit na přesný rozměr.

Při instalaci rolety SSS-SA na solární okna GGL/GGU CK nebo FK je třeba použít adaptér ZOZ 246.

Při instalaci rolety SSS-SA na solární okna vyrobená v letech 2000 až 2012 (V21) je třeba adaptér ZOZ 246 použít u všech rozměrů.

Při instalaci SSS-SA na manuálně ovládaná okna doplněná motorem KSX 100 WWA vyrobeným před dubnem 2021 se musí ZOZ 246 použít ve všech velikostech.

SSS-SA není kompatibilní s manuálně ovládanými okny doplněnými motorem KSX 100 WWA vyrobeným po dubnu 2021.

Kombinace několika střešních oken instalovaných vedle sebe vyžaduje minimální vzdálenost mezi rámy alespoň 18 mm. Při kombinaci oken vedle sebe nebo nad sebou je nutné zachovat vzdálenost mezi rámy alespoň 250 cm.
Lehké venkovní rolety na solární pohon nelze instalovat do oken s dvojitým lemováním EB-.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 22:09:51

Technické informace

Předem spárovaný ovládací spínač	**Přehled spotřeby energie**	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
Lehká venkovní roleta VELUX SSS, solární pohon	**Solární panel**	Jednotka fotovoltaického solárního panelu integrovaná ve vrchním pouzdru lehké venkovní rolety na solární pohon.
	Instalace a použití	Lehkou venkovní roletu na solární pohon lze namontovat zvenku i zevnitř. Montáž je bezpečná, rychlá a snadná, mimo jiné i díky speciálně navrženým „zacvakávacím“ držákům VELUX, a může ji provést jedna osoba zevnitř okna.
Předem spárovaný ovládací spínač		Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
Lehká venkovní roleta VELUX SSS, solární pohon	**Připojení**	Tato lehká venkovní roleta na solární pohon představuje samostatný výrobek platformy io-homecontrol®. Nevyžaduje žádnou elektroinstalaci ani napájení ze sítě a je kompatibilní s ostatními solárními výrobky.
	Materiál a barva	Vrchní pouzdro, boční krycí díly a spodní kryt: lakovaný hliník, šedý (NCS S 7500-N) Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly omezovače otevírání a bočních profilů: obarvený plast, šedý (NCS S 7500-N) Pás vrchního pouzdra: obarvený plast, černý
	Baterie	Vysoce výkonná baterie, 10,8 V DC, NiMH, typ VELUX. Baterie získává energii ze solárního panelu a napájí motor a řídicí systém. Plně nabitá baterie umožňuje provést až 100 operací bez mezidobíjení ze solárních panelů. Lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX se dodává s vloženou baterií, která se zapne po prvním použití ovládacího spínače.
	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, 10,8 V DC, NiMH, typ VELUX. Plně nabitá baterie umožňuje provést až 100 operací bez mezidobíjení ze solárních panelů.
Pevná látka	**Materiál a barva**	Zatemňovací tkanina je vyrobena z polyesteru s oboustranným PVC potahem. Tkanina je testována na odolnost vůči ultrafialovému záření a zhoršení vlastností v důsledku tepla, jako je smrštění nebo zvlnění. Tkanina je testována na životnost alespoň 10 let. Barva látky: černá Lamely: lakované hliníkové lamely, šedé (NCS S 7500-N)

Creation date 29-09-2026 22:09:51