Roletă exterioară VELUX din aluminiu electrică



5 Ani Garanţie

Perfecte pentru orice climat, roletele exterioare VELUX din aluminiu SMH cu acționare electrică, sunt controlate de la distanță și îți protejează locuința împotriva condițiilor meteo nefavorabile. Designul robust din aluminiu reduce încălzirea, îți oferă un efect de întunecare eficient atunci când ai nevoie, diminuează zgomotul cauzat de ploaie și oferă locuinței tale un plus de securitate. Roleta exterioară din aluminiu cu acționare electrică este o roletă special concepută pentru ferestrele de mansardă VELUX cu articulare în partea superioară și cu acționare electrică. Închide-o complet împreună cu fereastra sau bucură-te de o vedere panoramică cu fereastra deschisă și roleta exterioară închisă în același timp.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți menține camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Cel mai bun efect de blocare a luminii de pe piață, creează întunericul perfect pentru un somn mai odihnitor noaptea sau un pui de somn de după-amiază.
- Cu fereastra deschisă și roleta exterioară închisă în același timp, te poți bucura atât de vedere panoramică, cât și de protecție împotriva căldurii.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare electrică VELUX îți oferă un control convenabil de la distanță pentru un plus de confort.
- Izolarea termică îți menține camera la o temperatură confortabilă în timpul iernii
- Dormi netulburat(ă) în timpul grindinei sau a ploii datorită efectului de reducere a zgomotului.
- Bucură-te de un sentiment sporit de siguranță și descurajează hoții.

CE

Creation date 06-10-2026 19:01:13 VRS Roller shutters INTEGRA ro-RO - Approved

Instrucțiuni de operare

Roleta exterioară VELUX poate fi ridicată și coborâtă folosind întrerupătorul de perete asociat în prealabil și poate fi setată în diferite poziții. Roleta exterioară este echipată cu pistoane reglate. Aceste pistoane asigură o funcționare fără restricții în siguranță a ferestrei cu acționare electrică cu articulare în partea superioară VELUX GPU, indiferent dacă roleta exterioară este ridicată sau coborâtă.

Compatibilitate

SMH poate fi instalat numai pe o fereastră acționată electric cu articulare în partea superioară VELUX GPU.

Compatibilitate cu alte produse pentru protecție exterioare împotriva căldurii VELUX și produse cu acționare electrică VELUX:

Roleta exterioară poate fi combinată cu rulouri interioare manuale și cu acționare solară VELUX. Nu poate fi combinat cu rulouri interioare electrice VELUX.

Roletele exterioare nu pot fi combinate cu alte produse exterioare pentru controlul căldurii.

Combinarea mai multor ferestre de mansardă una lângă alta necesită o distanță a tocului de cel puțin 100 mm. Dacă ferestrele sunt combinate una peste/sub alta, distanța tocului trebuie să fie de cel puțin 300 mm.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi https://www.velux.ro

Creation date 06-10-2026 19:01:13

Informații tehnice

Roletă exterioară VELUX din aluminiu electrică	**Power consumption**	1,0 A, 24 V c.c. de la o fereastră de mansardă acționată electric cu articulare în partea superioară VELUX GPU sau de la un sistem de operare electrică VELUX.
Întrerupător de perete presetat	**Prezentare generală consum de energie**	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutății	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Roletă exterioară VELUX din aluminiu electrică	**Material și culoare**	Carcasa superioară, apărătorile laterale, profilurile laterale și partea inferioară: aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N). Pentru versiunile din cupru, apărătorile laterale și partea inferioară sunt din cupru. Capacele de protecție ale carcasei superioare, limitatoarele și piesele de bază ale profilurilor laterale: plastic colorat, gri (NCS S 7500-N) Banda carcasei superioare: plastic colorat, negru
Întrerupător de perete presetat	**Montaj și utilizare**	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emitere a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emitere în interior este de aproximativ 30 m.
Material rezistent rulou exterior	**Material și culoare**	Lamele: lamele din aluminiu lăcuit umplute cu spumă poliuretanică (nu conține freon): gri (NCS S 7500-N). Balamalele dintre lamele: cauciuc negru. Lamele din aluminiu lăcuit umplute cu spumă poliuretanică (nu conține freon), gri (NCS S 7500-N). Balamalele dintre lamele: cauciuc negru
Întrerupător de perete presetat		Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
Roletă exterioară VELUX din aluminiu electrică	**Montaj și utilizare**	Roleta exterioară cu acționare electrică VELUX. SMH este compatibilă cu fereastra cu acționare electrică cu articulare în partea superioară VELUX GPU și poate fi montată atât din exterior, cât și din interior. Roleta exterioară este livrată completă, cu un întrerupător de perete pre-asociat și, prin urmare, este gata de utilizare imediat, fără nicio configurare. Roleta exterioară poate fi ridicată și coborâtă cu ajutorul întrerupătorului de perete. Funcționarea se bazează pe comunicare RF și nu necesită o cale optică liberă între întrerupătorul de perete și roleta exterioară. Roleta exterioară este echipată cu pistoane reglate în funcție de greutate, care asigură funcționarea în siguranță și fără restricții a ferestrei cu acționare electrică cu articulare în partea superioară VELUX GPU, indiferent dacă roleta exterioară este ridicată sau coborâtă.
	Conectare	Roleta exterioară este livrată cu un cablu de motor scurt pentru conectare directă la cutia ferestrei cu acționare electrică cu articulare în partea superioară VELUX.

Creation date 06-10-2026 19:01:13