

VELUX solar gölgelik MSI

VELUX®




VELUX solar gölgelikler uzaktan kumanda edilebilir ve aşırı ısınmayı azaltarak odanın serin, konforlu bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Şeffaftırlar, böylece gün boyunca her zaman manzaranın ve doğal ışığın keyfini çıkarabilirsiniz. VELUX çatı pencerenizle ve pencere elemanı GIL/GIU kombinasyonu ile kurduğu bağlantıyla iç mekan konforunuzu tamamıyla kontrol etme imkanı sunar. Kurulumu kolaydır (kablolu gerektirmez).

- Isı koruması özelliği odanızı serin tutar ve iç mekan konforunu artırır.
- VELUX solar perdeler, gölgelikler ve panjur'lar, size kablo tesisatı olmadan uzaktan kumanda ile kontrol imkanı verir.
- Dış manzaranızı koruyun, istenmeyen parlamayı ve gelen güneş ışığını azaltın
- Bakım gerektirmeyen tasarımı sayesinde ürününüzün kullanım ömrü boyunca kafanız rahat olur.
- İçeriden hızlı ve kolay montaja uygun şekilde tasarlanmıştır
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumlu olması sayesinde otomatik ısı koruması özelliğiyle iç mekanın iklimini iyileştirir. Akıllı telefon veya sesli kontrol ile uzaktan kumanda edilir.
- Kademesiz konumlandırma özelliği, perdenizi tam olarak ihtiyaç duyulan konuma indirmenizi sağlar.
- Uzun süre dayanacak şekilde üretilen rüzgara dayanıklı gölgelik, test tesislerimizde mukavemet testinden geçirilmiştir.



Renkler ve desenler

VELUX gölgelik, şeffaf file kumaştan üretilir. Ürün siparişi verirken seçtiğiniz gölgelik çeşidine bu kumaşın renk kodunu ekleyin.



5060

Çalıştırma rehberliği

Solar gölgelik, önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarı ile çalıştırılır.

Uyumluluk

C02-U10 ve CK02-UK10 ebatlarındaki VELUX çatı pencereleriyle uyumluluk:

Gölgelik MMG; sabit uzatma elemanı olarak GIL veya GIU ile bir arada; GGL, VELUX solar GGL, GGU, VELUX solar GGU, GHL, GPL ve GPU modellerine takılabilir.

Boyutlar için lütfen fiyat listesine bakınız.

MSI, harf içermeyen boyut kodlarına sahip GPL/GPU çatı pencerelerine yüklenemez.

Gölgelik, ZOZ 229S kullanılarak VELUX elektrikli çift açılım çatı pencereleri GPU'ya takılabilir.

Solar gölgelik MSI'yi, FK (2012 sonrası üretimler) veya F-/M-/P-/S-/U (2000-2012 arası üretimler) genişliklerinde VELUX solar çatı penceresi GGL veya GGU ile bir arada kullanmak için çift solar kontrol ZOZ 246 gerekir.

Birden çok çatı penceresinin yan yana yerleştirilmesi için çerçeveler arasında en az 18 mm'lik bir mesafe bırakılmalıdır. Pencereler altlı/üstlü olarak dizilirse kasa mesafesi en az 250 mm olmalıdır. Solar tenteler, EB ikiz kombinasyon eteklikli pencerelere monte edilebilir.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

Teknik bilgiler

VELUX solar gölgelik MSI	Pil	Yüksek performanslı pil; NiMH; 9,6 V DC; 2100 mAh.
	Bağlantı	N/A
	Montaj ve kullanım	Solar gölgelik MSI, sabit pencere elemanı nedeniyle dışarıdan monte edilmelidir. Özel olarak tasarlanmış VELUX "geçmeli" braketler sayesinde kurulumu hem güvenli, hem hızlı hem de kolaydır. Bir kişi tarafından yapılabilir. Gölgelikte, üst kutuya entegre bir güneş piliyle şarj edilen ve önceden eşleştirilmiş duvar anahtarıyla çalıştırılan, yüksek kalitede bir NiMH pili vardır. Perde, VELUX ACTIVE with NETATMO veya VELUX App control ile kumanda edildiğinde sessiz modu destekler.
	Malzeme ve renk	Üst kasa, yan profiller ve alt kapak: Lakh alüminyum, gri (NCS S 7500-N) Üst kutu uç parçaları, yan profil alt parçaları ve alt kapak uç parçaları: Renkli plastik, gri (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Yüksek performanslı pil; NiMH; 9,6 V DC; 2100 mAh. Pil, şarjın yetersiz olduğu zamanlarda çalışmaya devam etmek için enerji tamponu işlevi görür. Tam olarak şarj edilmiş bir pille 100'e kadar işlem gerçekleştirilebilir. Panjur çalıştırılmadan önce, beraberinde temin edilen pil etkinleştirilmelidir. Tahmini pil ömrü: 10 yıl.
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	Montaj ve kullanım	Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 313) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Güç tüketimine genel bakış	2 x alkalin AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve ağırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.