




Покривни прозорци - общ преглед

		Базови		Стандарт				Комфорт			Комфорт Плюс						
																	
Управление		Централна ос, горна или долна дръжка		Централна ос, горна или долна дръжка				Горна ос	Дистанционно, електрическо/ соларно	Централна ос, горна или долна дръжка	Централна ос, горна дръжка	Горна ос	Дистанционно, електрическо/соларно	Дистанционно, горна ос, електрическо			
Материал	изцяло дървен	GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	-			
	бял полиуретан без нужда от поддръжка	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21			
Параметри и функции на стъклопакета																	
Стъклопакет		51	61	64				64	64	85	68	70	68	70	68	70	70
 троен			✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓		✓		
 двоен		✓										✓		✓	✓	✓	✓
 Топлоизолация U _g (W/m²K)		1,0	0,6	0,6				0,6	0,6	0,4	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0
 Използваем топлинен добив		0,46	0,50	0,45				0,45	0,45	0,45	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,46
 Закалено стъкло		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Ламиниран, за безопасност											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 UV защита											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Светлинна пропускливост, T _v		0,69	0,68	0,63				0,63	0,63	0,63	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
 Покритие за лесно почистване				✓				✓	✓	✓							
 Покритие против външен конденз				✓				✓	✓	✓							
Параметри и функции на прозореца																	
 Топлоизолация U _w (W/m²K)		1,3	1,1	1,0				1,0	1,0	0,90-0,91*	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3
 Звукоизолация R _w (dB)		31	32	35				35	35	38-39**	35	35	35	35	35	35	35
 По-малко шум при дъжд				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Параметри за други продукти могат да бъдат намерени на съответните страници.

* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m²K)
** GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB

									
		Горно отваряне Подходяща височина на монтаж: 90–120 см	Долно отваряне Подходяща височина на монтаж: 130–150 см	Отваряне на горна ос За панорамна гледка. Подходяща височина на монтаж: 90–120 см	Дистанционно отваряне Удобно дистанционно управление с електрическо или соларно захранване				
Ползи									
									
Топлоизолация Забрави за условията навън и се наслади на приятна температура у дома. По-ниска U-стойност е по-добре.	Закалено стъкло Добавена здравина на външното стъкло, за защита от екстремни метеорологични условия като силни бури и градушка.	Ламиниран стъклопакет Предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счулване.	UV филтър Предпазва обзавеждането от избледняване поради вредните UV лъчи на слънцето.	Покритие за лесно почистване Покритие, което отблъсква мръсотията и намалява времето за почистване, а увеличава това за наслаждаване на гледката.	Покритие против външен конденз Хидрофобното покритие намалява количеството външен конденз, което може да се образува отвън, за по-ясна видимост.	Звукоизолация Колкото по-малко шум отвън, толкова повече комфорт и спокойствие в твоя дом. По-висока R _w -стойност е по-добре.	По-малко шум при дъжд Наслади се на здрав сън, необезпокояван от шума от дъжд по прозореца.	Използваем топлинен добив Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко слънчева енергия ще прониква в помещението.	Светлинна пропускливост Това е частта от дневната светлина, която се пропуска в стаята. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко светлина преминава през стъклото.