

VELUX Solar jalousi SSL

VELUX®



VELUX solcellsdrivna jalousier monteras utvändigt, är fjärrstyrda och passar perfekt i alla klimat för att skydda hemmet från oväder. En robust aluminiumdesign som minskar solvärme, mörklägger helt vid behov, dämpar ljudet av regn och ger extra säkerhet till ditt hem. Installeras på manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX takfönster utan kabeldragning.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- Marknadens bästa mörkläggnings ger fullständigt mörker för en bättre natts sömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Värmeisolering håller temperaturen i rummet behaglig på vintern
- Sov ostört även under en hagel- eller regnstorm tack vare ljuddämpningseffekten.
- Njut av en ökad känsla av säkerhet och avskräck inbrottstjuvar.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO för bättre inomhusklimat med automatiskt värmeskydd. Fjärrstyrd med smartphone eller röst.



Driftvägledning

VELUX Solar jalusi kan höjas och sänkas med hjälp av den förparade fjärrkontrollen och ställas in i olika positioner.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönster:

Jalusi SSL kan installeras på GFL, GGL, GGL-PU, VELUX Solar GGL, GGU, VELUX Solar GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI och FVI Classic. Om fönstren kombineras med extra fasadfönster GID, GIL, GIR, GIU eller GIV går det inte att installera en jalusi. Taklutningen måste vara mellan 15° och 85°. För storlekar, se prislistan. Jalusin kan också måttbeställas.

Om ovanstående fönster kombineras med vertikala fasadfönster VFA/VFE/VFB kan ett speciellt installationspaket behövas till EF- intäckningsplåt före AK09 (kontakta ditt VELUX försäljningsföretag).

Vid installation av jalusin på VELUX Solar GGL/GGU tillverkad före 2013 måste adapterplatta ZOZ 213 beställas separat.

Jalusin kan monteras på VELUX Solar GGL/GGU tillverkad före juni 2019 i bredderna F--/FK--, M--/MK--, P--/PK--, S--/SK-- och U--/UK--.

Jalusin kan monteras på VELUX Solar GGL/GGU tillverkad efter juni 2019 i bredderna CK--, FK--, MK--, PK--, SK-- och UK--.

Om flera takfönster ska placeras bredvid varandra krävs ett karmavstånd på minst 100 mm. Om fönstren placeras över/under varandra måste karmavståndet vara minst 250 mm. Jalusin kan inte monteras på fönster med intäckningsplåt EB-.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter och VELUX Solar produkter:

Jalusin kan kombineras med VELUX solskyddsprodukter för användning inomhus. Obs! Om markisen kombineras med VELUX solcellsdrivna markiser för inomhusbruk, försämras eller försvinner solcellernas förmåga att ladda batterierna till markisen.

Jalusin kan inte kombineras med andra utvändiga solskyddsprodukter.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

Förparad fjärrkontroll	<p>Översikt energiförbrukning</p> <p>Size and weight description</p> <p>Material och färg</p>	<p>2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.</p> <p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p> <p>ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)</p>
VELUX Solar jalusi SSL	<p>Batteri</p>	<p>Batteriet lagrar energi från solcellenheten och förser motor och styrsystem med ström. Ett fulladdat batteri räcker upp till 100 manövreringar utan att laddas via solcellerna. Jalusin levereras med ett installerat batteri som måste sättas igång innan det används.</p>
Förparad fjärrkontroll	<p>Installation och användning</p>	<p>En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.</p>
VELUX Solar jalusi SSL	<p>Power consumption</p> <p>Anslutning</p> <p>Installation och användning</p>	<p>Högeffektsbatteri, NiMH, 9,6 V likström, 2 100 mAh. Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker upp till 100 manövreringar. Markisen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.</p> <p>Jalusin är en fristående produkt på en io-homecontrol®-plattform. Den kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet.</p> <p>Kan installeras från både insidan och utsidan.</p>
Pansar i jalusi	<p>Material och färg</p>	<p>Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi</p> <p>Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi.</p>
Jalusi		<p>Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): ljusgrå (RAL 7038). Gångjärn mellan lister: svart gummi</p>
VELUX Solar jalusi SSL	<p>Solar cell</p> <p>Material och färg</p>	<p>Solcellsenhet integrerad i jalusins topplåda.</p> <p>Topphålje, övre karmplåtar, sidoskenor och nedre intäckningsplåt: Lackerat aluminium. På fönster i kopparversion är de övre karmplåtarna och den nedre intäckningsplåten i koppar. Ändstycken topphålje, öppningsbegränsare och nedre del av sidoskenor: Färgad plast. Remsa topphålje: Färgad plast, svart,</p>