

VELUX vanjske tende sa solarnim upravljanjem MSI

VELUX®



VELUX vanjskim tendama sa solarnim upravljanjem može se daljinski upravljati te smanjuju pregrijavanje kako bi se održala hladna, ugodna temperatura u vašoj sobi. Prozirne su, tako da tijekom dana uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu. Spajaju se s vašim VELUX krovnim prozorom ili kombinacijom prozorskog elementa GIL/GIU kako bi vam pružili potpunu kontrolu udobnosti u zatvorenom prostoru. Jednostavne su za ugradnju (nije potrebno ožičenje).

- Zaštita od vrućine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Sačuvajte svoj vanjski pogled, smanjite neželjeni odsjaj i dolaznu sunčevu svjetlost
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tijekom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Dizajnirano za brzu i jednostavnu ugradnju iznutra
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutarnju klimu s automatskom zaštitom od topline. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite sjenilo točno tamo gdje je potrebno.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.



Boje i uzorci

VELUX vanjska tenda ima prozirnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovaj kod boje tkanine svom tipu vanjske tende prilikom naručivanja proizvoda.



5060

Upute za rad

Solarnom vanjskom tendom upravlja se pomoću jednog unaprijed konfiguriranog zidnog prekidača koji je uključen u paket.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima veličine C02-U10 i CK02-UK10:

Vanjska tenda za zaštitu od vrućine MSI može se ugraditi na proizvode: GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GPL i GPU u kombinaciji s fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU.

Za veličine pogledajte cjenik.

MSI se ne mogu ugraditi na krovne prozore GPL/GPU sa šiframa veličina bez slova.

S pomoću kompleta ZOZ 229S, vanjska tenda za zaštitu od vrućine može se ugraditi na VELUX električne krovne prozore s dvostrukim ovjesom GPU.

Ako kombinirate vanjsku tendu za zaštitu od vrućine sa solarnim upravljanjem MSI s VELUX solarnim krovnim prozorom GGL ili GGU u širini FK – (koji se proizvodio od 2012. godine) ili u širini F-/M-/P-/S-/U – (koji se proizvodio između 2000. i 2012. godine), potreban vam je dual solar switch ZOZ 246.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora postavljenih jedan do drugoga zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombiniraju jedan iznad drugog, udaljenost okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarne vanjske rolete SOFT mogu se postaviti na prozore s dvostrukim opšavom EB-.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

VELUX vanjske tende sa solarnim upravljanjem MSI	Baterija	Baterija iznimnih performansi, NiMH, 9,6 V istosmjerne struje, 2100 mAh.
	Veza	N/A
	Ugradnja i upotreba	<p>Vanjska tenda za zaštitu od vrućine sa solarnim upravljanjem MSI treba se ugraditi izvana zbog fiksnog prozorskog elementa. Ugradnja je sigurna, brza i jednostavna, između ostalog i zahvaljujući posebno dizajniranim VELUX nosačima. Ugradnju može izvesti jedna osoba.</p> <p>Vanjskom tendom za zaštitu od vrućine upravlja se prethodno uparenim zidnim prekidačem, a ima iznimno kvalitetnu bateriju NiMH koja se puni putem solarne ćelije ugrađene u gornjem kućištu.</p> <p>Sjenilo podržava tihi način rada kada ga kontrolira proizvod VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App control.</p>
	Materijal i boja	<p>Kućište, bočni profili i donji pokrovni profili: lakirani aluminij, sivi (NCS S 7500-N)</p> <p>Završni dijelovi kućišta, donji dijelovi bočnih profila i završni dijelovi donjeg pokrovnog profila: obojana plastika, siva (NCS S 7500-N).</p>
	Power consumption	<p>Baterija iznimnih performansi, NiMH, 9,6 V istosmjerne struje, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji. Rolete se isporučuju s baterijom koja se mora uključiti prije rada.</p> <p>Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.</p>
Unaprijed upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	<p>Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 313).</p> <p>Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.</p>
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	<p>2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije</p> <p>Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.</p>
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.