VELUX solarna termo plisirana roletna FSK



5 Godina Garancije

VELUX termo plisirane solarne roletne povećavaju energetsku efikasnost vašeg doma, a pritom vam omogućavaju kontrolu svjetla. Dvostruko plisirana tkanina za zamračenje poboljšava izolaciju i udobnost u zatvorenom prostoru. Roletne na daljinsko upravljane mogu se ugraditi za nekoliko minuta i neprimjetno se povezuju sa VELUX električnim, solarnim ili fiksnim prozorima za ravni krov. VELUX roletne s bijelim bočnim profilima se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Pruža efekat zamračenja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA bs-BA - Approved

Creation date 27-10-2026 20:39:52

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



1045



1047

Smjernice za rukovanje

VELUX termo plisirana roletna dolazi s prethodno uparenim zidnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električnim prozorima za ravni krov:
Termo plisirana roletna FSK se može ugraditi u prozore s ravnim krovom CFP, CVP i CSP (zavisno od lokalnih propisa). Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik. Roletna se može koristiti samo sa prozorima za ravni krov s transparentnom kupolom jer prozori za ravni krov s mliječnom kupolom ne propuštaju dovoljno sunčeve svjetlosti da bi se baterija roletne dovoljno napunila.
Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarnim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:
Roletna se može kombinovati s VELUX solarnom vanjskom tendom MSG. Međutim, neće se puniti kada je vanjska tenda u upotrebi.
Proizvodi VELUX ACTIVE su kompatibilni s roletnom. Međutim, imajte na umu da zimi možda neće moći raditi tako često kao ljeti.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 20:39:52

Tehničke informacije

VELUX solarna termo plisirana roletna FSK	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Instalacioni nosači se isporučuju sa roletom i treba ih postaviti na prozor. Kada su nosači postavljeni, roletna se jednostavno uklopi ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. FSK ne zahtijeva ožičenje ili spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX prozore za ravni krov. Termo plisirana roletna se može podići i spustiti u bilo koji položaj pomoću daljinskog upravljača. Rad se zasniva na radijskom prijenosu. Automatska funkcija zaustavlja motor kada roletna dođe do vrha/dna. Ručno upravljanje je moguće, ali se uglavnom treba koristiti za horizontalno poravnanje roletni ili u vanrednim slučajevima.
	Materijal i boja	Ručka sa motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim kanalima: bijeli lakirani aluminij. Završni dijelovi: Oblikovana plastika
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u ručku na strani okrenutoj prema staklenoj površini.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina termo plisirane roletne	**Materijal i boja**	Tkanina: 100% poliester. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanape: 100% poliester

Creation date 27-10-2026 20:39:52