

Roletă exterioară VELUX din aluminiu cu acționare solară SST

VELUX®



Perfecte pentru orice climat, roletele exterioare cu acționare solară VELUX, controlate de la distanță îți protejează locuința împotriva condițiilor meteo nefavorabile. Designul robust blochează eficient lumina atunci când este necesar, reduce zgomotul, sporește securitatea și reduce încălzirea. Compatibilitate cu ferestrele pentru ieșire de urgență VELUX, pentru evacuare rapidă în caz de urgență.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți menține camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Cel mai bun efect de blocare a luminii de pe piață, creează întunericul perfect pentru un somn mai odihnitor noaptea sau un pui de somn de după-amiază.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Izolarea termică îți menține camera la o temperatură confortabilă în timpul iernii
- Bucură-te de un sentiment sporit de siguranță și descurajează hoții.
- Dormi netulburat(ă) în timpul grindinei sau a ploii datorită efectului de reducere a zgomotului.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.



Instrucțiuni de operare

Roleta exterioară cu acționare solară VELUX poate fi ridicată și coborâtă folosind întrerupătorul de perete asociat în prealabil și poate fi setată în diferite poziții. Roleta exterioară este echipată cu pistoane de reglare a greutateii. Aceste pistoane asigură funcționarea în siguranță a ferestrei, atât atunci când este acționată în mod normal ca o fereastră cu articulare în partea superioară, cât și atunci când este utilizată ca o deschidere de urgență, indiferent dacă roleta exterioară este ridicată sau coborâtă.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de acoperiș VELUX:

Roleta exterioară poate fi instalată pe ferestrele GTL și GTU produse începând de la mijlocul anului 2006. Cod de producție: AS01. Dacă aceste ferestre de mansardă sunt combinate cu elemente suplimentare de fereastră GID, GIL, GIR, GIU sau GIV, nu este posibilă montarea roletei exterioare. În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri.

Combinarea mai multor ferestre de mansardă una lângă alta necesită o distanță a tocului de cel puțin 100 mm. Dacă ferestrele sunt combinate una peste/sub alta, distanța tocului trebuie să fie de cel puțin 300 mm. Roletele exterioare nu pot fi montate pe ferestre cu ramă dublă de etanșare EB-.

Compatibilitate cu alte produse de protecție solară VELUX și produse solare VELUX:

Roleta exterioară poate fi combinată cu produse interioare pentru protecție împotriva căldurii VELUX. Reține că, în cazul în care este combinată cu rulouri interioare cu acționare solară VELUX, capacitatea celulelor solare de a reîncărca bateria ruloului va fi redusă sau eliminată.

Roletele exterioare nu pot fi combinate cu alte produse exterioare pentru protecție împotriva căldurii.

Roleta exterioară nu este compatibilă cu kitul braț extensibil ZOZ 217 și cu mânerul de inspecție/pentru pompieri 204K-207K.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Întreprător de perete pre-setat	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Roletă exterioară VELUX din aluminiu cu acționare solară SST	Baterie	Bateria stochează energie din unitatea celulei solare și alimentează motorul și sistemul de operare electrică. O baterie complet încărcată permite până la 100 de operațiuni, fără a fi încărcată prin celulele solare. Roleta exterioară vine cu o baterie introdusă care trebuie pornită înainte de utilizare.
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 100 de operațiuni. Roleta exterioară vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Material și culoare	Carcasa superioară, apărătorile laterale, profilurile laterale și partea inferioară: aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N). Piese de capăt ale carcasei superioare, capacele inferioare ale profilului lateral și capacele de protecție ale părții inferioare: Plastic colorat, gri (NCS S 7500-N). Banda carcasei superioare: plastic colorat, negru
	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
Material rezistent rului exterior	Material și culoare	Lamele: lamele din aluminiu lăcuit umplute cu spumă poliuretanică (nu conține freon): gri (NCS S 7500-N). Balamalele dintre lamele: cauciuc negru.
Întreprător de perete pre-setat		Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
Roletă exterioară VELUX din aluminiu cu acționare solară SST	Conectare	Roleta exterioară este un produs autonom pe o platformă de operare io-homecontrol®. Nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea.
	Montaj și utilizare	Se poate monta atât din interior, cât și de la exterior.
	Celulă solară	Unitate de celule solare fotovoltaice integrată în apărătoarea superioară a roletei exterioare.