

# Ventana de salida a cubierta VELUX GVK



Acristalamiento 00H



La ventana se puede instalar en pendientes de tejado entre 20° y 65°.



La ventana de tejado VELUX GVK está diseñada para su uso en estancias bajo cubiertas no habitadas, en las que se necesitan un fácil acceso al tejado y ventilación regular. Esta ventana de apertura lateral puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha, según preferencias. Fabricada en poliuretano y aluminio, no requiere mantenimiento. Se completa con un cerco de estanqueidad integrado, con una banda moldeada. Disponible con perfiles negros.

- Las tres posiciones de ventilación te permiten garantizar una buena ventilación en zonas deshabitadas.
- Se abre hacia afuera a la izquierda o la derecha para facilitar el acceso al tejado.
- El limitador de apertura mantiene la ventana abierta de forma segura a 90 grados.
- Mantén el exterior tradicional del edificio.
- Disfruta de un uso sin problemas y sin necesidad de mantenimiento de la ventana de tejado gracias a la hoja de aluminio.
- Haz una instalación perfecta con el cerco de estanqueidad integrado que permite una instalación sencilla y una hermeticidad al agua.



## Tamaños disponibles y superficie de iluminación

---

|     |                      |
|-----|----------------------|
|     | 460                  |
| 610 | GVK<br>+++<br>(0.22) |

Todas las medidas están en mm. ( ) = Área de luz natural efectiva, m<sup>2</sup> [ ] = Área libre geométrica, m<sup>2</sup>

## Características de acristalamiento

| Acristalamiento 00H  |                                                                                                                                                                                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Aislamiento térmico</b><br>El vidrio reduce la pérdida de calor que se pueda producir a través de la ventana y mejora el confort interior.                                          | $U_g = 3.0$ |
|                        | <b>Ganancia solar</b><br>La ganancia solar proporciona un mejor clima interior durante los meses de invierno.                                                                          | 0,79        |
|                        | <b>Protección solar</b><br>Permite aislar tu hogar del calor debido a la alta eficiencia térmica.                                                                                      | ★★★★        |
|                        | <b>Seguridad</b><br>El vidrio interior laminado es más grueso y aumenta la resistencia frente a posibles intentos de romper la ventana de tejado.                                      | N/A         |
|                      | <b>Laminado de seguridad</b><br>Evita que los cristales de la ventana caigan en tu habitación en caso de que se rompa accidentalmente.                                                 |             |
|                      | <b>Vidrio exterior templado</b><br>Refuerza la superficie del cristal exterior para proteger frente a pelotas perdidas y condiciones meteorológicas extremas como tormentas o granizo. |             |
|                      | <b>Protección rayos UV</b><br>Protege el interior de tu hogar frente a posibles efectos de decoloración del mobiliario provocado por los rayos UV del sol.                             |             |
|                      | <b>Reducción del ruido de lluvia</b><br>Disfruta de un sueño profundo sin que te despierte el ruido de lluvia sobre la ventana                                                         |             |
|                      | <b>Fácil limpieza</b><br>El recubrimiento exterior permite dedicar menos tiempo a la limpieza y más tiempo a disfrutar de las vistas.                                                  |             |
|                      | <b>Anti-rocío</b><br>El recubrimiento favorece la reducción de humedad que se puede generar en el exterior para tener unas vistas más nítidas.                                         |             |

### Composición del acristalamiento

| Unidad de acristalamiento | Composición (de adentro hacia afuera)                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acristalamiento doble     | Vidrio flotado de 3 mm - Aire de 10 mm - Vidrio flotado de 3 mm |

## Acabado interior

| Material<br>Descripción                                | Poliuretano negro<br>Acabado en poliuretano negro |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Código de color de NCS, superficie interior.           | S 9000-N                                          |
| Código de color más similar a RAL, superficie interior | 9005                                              |

## Acabado exterior

| Material<br>Descripción                                | Aluminio, gris oscuro<br>Gris oscuro |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Código de color de NCS, superficie exterior.           | S 7500-N                             |
| Código de color más similar a RAL, superficie exterior | 7043                                 |

## Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en [www.velux.es](http://www.velux.es)

## Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>