

Priehľadná vonkajšia roleta proti prehrievaniu VELUX MSI, solárny pohon

VELUX®




Diaľkovo ovládané priehľadné vonkajšie rolety na solárny pohon VELUX MSI obmedzujú prehrievanie a udržiavajú v miestnosti chladnú a príjemnú teplotu. Sú priehľadné, takže počas dňa neprídete o výhľad z okna ani prirodzené svetlo. Po inštalácii na doplnkové strešné okno GIL/GIU získate plnú kontrolu nad pohodlím v interiéri. Navyše majú jednoduchú montáž (nevyžadujú elektroinštaláciu).

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Znížite nežiaduce oslnenie a prenikajúce slnečné žiarenie bez toho, aby ste prišli o výhľad
- Vďaka bezúdržbovej konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.
- Navrhnuté s dôrazom na rýchlu a jednoduchú montáž zvnútra
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.
- Markíza na strešné okno je navrhnutá tak, aby bola odolná voči vetru a jej silu sme preverili v našich testovacích laboratóriách.



Farby a vzory

Markíza VELUX má priehľadnú sieťovinu. Pri objednávaní svojich výrobkov pridajte k svojmu typu markízy tento kód farby látky.



5060

Príručka k ovládaniu

Solárna markíza sa ovláda samostatným predkonfigurovaným nástenným spínačom, ktorý je súčasťou balenia.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX vo veľkostiach C02 – U10 a veľkostiach CK02 – UK10:

Markízu MSI možno montovať na výrobky GGL, VELUX GGL so solárnym pohonom, GGU, VELUX GGU so solárnym pohonom, GHL, GPL a GPU v kombinácii s fixným doplnkovým oknom GIL alebo GIU.

Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku.

MSI nie je možné namontovať na strešné okná GPL/GPU s kódmi veľkostí bez písmen.

Markízu je možné namontovať na elektrické výklopno-kyvné strešné okná VELUX GPU pomocou súpravy ZOZ 229S.

Ak skombinujete markízu MSI na solárny pohon so solárnym strešným oknom VELUX GGL alebo GGU v šírke FK-- (vyrobeným po roku 2012) alebo šírke F--/M--/P--/S--/U-- (vyrobeným v rokoch 2000 až 2012), je potrebný duálny solárny spínač ZOZ 246.

Kombinácia niekoľkých strešných okien vedľa seba vyžaduje rámovú vzdialenosť minimálne 18 mm. Ak sa okná kombinujú nad/pod sebou, rámová vzdialenosť musí byť minimálne 250 mm. Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon je možné namontovať na dvojicu okien s lemovaním EB-.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Priehľadná vonkajšia roleta proti prehrievaniu VELUX MSI, solárny pohon	Batéria	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh.
	Pripojenie	–
	Montáž a používanie	Markíza na solárny pohon MSI by sa mala montovať zvonku kvôli fixnému doplnkovému oknu. Montáž je bezpečná, rýchla a jednoduchá, okrem iného aj vďaka špeciálne navrhnutým „zacvakávacím“ montážnym úchytкам VELUX. Zvládne ju vykonať jeden človek. Markíza je vybavená vysokokvalitnou batériou NiMH, ktorá sa nabíja solárnym článkom integrovaným vo vrchnom puzdre a ovláda sa vopred spárovaným nástenným vypínačom. Pri použití ovládania VELUX ACTIVE with NETATMO alebo cez aplikáciu VELUX App Control roleta podporuje tichý režim.
Vopred spárovaný ovládací spínač	Materiál a farba	Vrchný plášť, bočné profily a spodný kryt: lakovaný hliník, sivá (NCS S 7500-N) Koncové diely vrchného plášťa, spodné diely bočného profilu a koncové diely spodného krytu: tónovaný plast, sivá (NCS S 7500-N).
	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, 9,6 V DC, NiMH, typ VELUX. Batéria slúži ako zásobník energie v obdobiach nedostatočného nabíjania. Plne nabitá batéria dovoľuje až do 100 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorú je potrebné pred sprevádzkovaním zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Montáž a používanie	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.