

Ventana de salida a cubierta VELUX GVT

Acristalamiento 59H



La ventana se puede instalar en pendientes de tejado entre 20° y 65°.



La ventana de tejado VELUX GVT está diseñada para su uso en estancias bajo cubiertas no habitadas, en las que se necesita un fácil acceso al tejado y ventilación regular. Esta ventana de apertura lateral puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha, según preferencias. Fabricada en poliuretano y aluminio, no requieren mantenimiento. Se completa con un cerco de estanqueidad integrado una banda moldeada. Disponible con perfiles negros o rojos.

- Las tres posiciones de ventilación te permiten garantizar una buena ventilación en zonas deshabitadas.
- Se abre hacia afuera a la izquierda o la derecha para facilitar el acceso al tejado.
- El limitador de apertura mantiene la ventana abierta de forma segura a 90 grados.
- Accede al tejado de manera segura utilizando la bandeja moldeada con ranuras.
- Disfruta de un uso sin problemas y sin necesidad de mantenimiento de la ventana de tejado gracias a la hoja de aluminio.
- Haz una instalación perfecta con el cerco de estanqueidad integrado que permite una instalación sencilla y una hermeticidad al agua.



Tamaños disponibles y superficie de iluminación

	540
830	GVT 103 (0.37)

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m² [] = Área libre geométrica, m²

Características de acristalamiento

Acristalamiento 59H 		
	Aislamiento térmico El vidrio reduce la pérdida de calor que se pueda producir a través de la ventana y mejora el confort interior.	$U_g = 1.4$
	Ganancia solar La ganancia solar proporciona un mejor clima interior durante los meses de invierno.	0,61
	Protección solar Permite aislar tu hogar del calor debido a la alta eficiencia térmica.	★★★★
	Seguridad El vidrio interior laminado es más grueso y aumenta la resistencia frente a posibles intentos de romper la ventana de tejado.	N/A
	Laminado de seguridad Evita que los cristales de la ventana caigan en tu habitación en caso de que se rompa accidentalmente.	
	Vidrio exterior templado Refuerza la superficie del cristal exterior para proteger frente a pelotas perdidas y condiciones meteorológicas extremas como tormentas o granizo.	✓
	Protección rayos UV Protege el interior de tu hogar frente a posibles efectos de decoloración del mobiliario provocado por los rayos UV del sol.	
	Reducción del ruido de lluvia Disfruta de un sueño profundo sin que te despierte el ruido de lluvia sobre la ventana	
	Fácil limpieza El recubrimiento exterior permite dedicar menos tiempo a la limpieza y más tiempo a disfrutar de las vistas.	
	Anti-rocío El recubrimiento favorece la reducción de humedad que se puede generar en el exterior para tener unas vistas más nítidas.	

Composición del acristalamiento

Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Acristalamiento doble	Vidrio flotado de 3 mm - Argón de 10 mm - Vidrio templado de 3 mm

Acabado interior

Material Descripción	Poliuretano negro Acabado en poliuretano negro	Rojo sin mantenimiento Acabado con barniz de poliuretano.
Código de color de NCS, superficie interior.	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Código de color más similar a RAL, superficie interior	9005	8023

Acabado exterior

Material Descripción	Aluminio, negro Negro	PUR, brick red Rojo ladrillo
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	9005	8023

Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>