# VELUX rookmelder KFA 100

3 Jaar Garantie

Schakel de ontrokingsluiken automatisch in met de rookmelder KFA 100. De optische sensor waarschuwt u tijdig in geval van rook. Comfort-ventilatie wordt in noodgevallen uitgeschakeld.

- De rookventilatieknop wordt bij rookontwikkeling automatisch ingeschakeld. Vereiste aansluiting op de bedieningscentrale.
- Voeg extra muurschakelaars, rookventilatieknoppen, rookmelders en regensensoren toe.
- Volledig in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en richtlijnen.

Creation date 06-10-2026 19:05:47 Smoke ventilation accessories nl-BE - Approved

# Technische informatie

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX rookmelder KFA 100** | **Materiaal en kleur** | Kleur behuizing: RAL 9016, wit |
| | **Omschrijving afmeting en gewicht** | Ø 100 mm ; H 50mm |
| | **Installatie en gebruik** | Op elk bedieningssysteem kunnen maximaal 10 rookdetectors worden aangesloten. KFA 100 rookdetectors moeten altijd aan het plafond worden gemonteerd in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving. Wanneer de bevestigingsplaat correct aan het plafond is bevestigd, kan de rookdetector erop geklikt worden. Er kan een stofkap worden aangebracht totdat de producten in gebruik worden genomen. Als er meerdere KFA's zijn geïnstalleerd, moeten alle melders in EEN lijn (serie) vanaf de bedieningscentrale worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat alle melders worden bewaakt. De klemmenmodule in de bedieningscentrale moet worden verplaatst naar de detectoren die het verst van de bedieningscentrale zijn geplaatst. |
| | **Stroomverbruik** | 12 V gelijkstroom |
| | **Compatibiliteit** | Volledig compatibel met VELUX rookafvoersysteem KFX en KFC 210/220 |
| | **Aansluiting** | De KFA 100 wordt met de bedieningscentrale verbonden via een 2-aderige kabel, min. dwarsdoorsnede: 0,5 mm^2, Max. kabellengte: 100 m. |

Creation date 06-10-2026 19:05:47