

VELUX termo plisirana roletna, solarna, za zamračivanje FSK




VELUX termo plisirana roletna, solarna, pojačava energetska efikasnost vašeg doma i istovremeno vam omogućava da kontrolirate prodor svetlosti. Dvostruko plisirana tkanina za zamračivanje poboljšava izolaciju i pruža veću udobnost u zatvorenom prostoru. Roletne na daljinsko upravljanje mogu se ugraditi za nekoliko minuta i lako se povezuju sa VELUX električnim, solarnim ili fiksnim prozorima za ravan krov. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Obezbeđuje efekat zamračenja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Toplotna izolacija održava prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zime.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolirate proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.




Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.



1045



1047

Smernice za rukovanje

VELUX termo plisirana roletna za zamračivanje dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električnim prozorima za ravan krov:

Termo plisirana roletna za zamračivanje FSK može se ugraditi u prozore za ravan krov CFP, CVP i CSP (zavisi od lokalnih propisa). Veličine potražite u cenovniku. Roletna se može koristiti samo na prozorima za ravan krov sa providnom kupolom jer prozori za ravan krov sa neprovidnom kupolom ne propuštaju dovoljno sunčeve svetlosti da bi se baterija roletne dovoljno napunila.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se može kombinovati sa VELUX spoljnom mrežicom na solarni pogon MSG. Međutim, neće se puniti kada je spoljna mrežica u upotrebi.

VELUX ACTIVE proizvodi su kompatibilni sa ovom roletnom. Međutim, imajte na umu da zimi možda nećete moći da je koristite onoliko često koliko ljeti.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX termo plisirana roletna, solarna, za zamračivanje FSK	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne struje Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Ugradni nosači se isporučuju sa roletnom i treba ih postaviti na prozor. Kada se ugrade nosači, roletna se lako uklapa u njih, što vam oslobađa obe ruke tokom ostatka ugradnje. FSK ne zahteva elektro-instalacije niti vezu sa dovodom struje prilikom ugradnje u VELUX krovne prozore za ravan krov.
	Materijal i boja	Termo plisirana roletna za zamračivanje se može podići i spustiti u bilo koji položaj pomoću daljinskog upravljača. Rad je zasnovan na radio-prenosu. Funkcija automatskog rada zaustavlja motor kada roletna dođe do vrha ili dna. Ručno upravljanje je moguće, ali ga uglavnom treba koristiti za horizontalno poravnavanje roletni ili u izuzetnim slučajevima.
	Power consumption	Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum. Krajnji delovi: livena plastika
Unapred uparen zidni prekidač	Solarna ćelija	Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne struje Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Ugradnja i upotreba	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u ručku sa strane okrenute ka staklenoj površini.
	Materijal i boja	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Pregled potrošnje energije	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
Tkanina termo plisirane roletne za zamračivanje	Opis veličine i težine	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Materijal i boja	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
		Tkanina: 100% poliester. Boje: Pogledajte brošuru i cenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanapi: 100% poliester