


VELUX izlaz na krov VLT 034 1000

Staklo 00H



Postaviti u nagibu krova
između 20° i 60°.



VELUX krovni prozor VLT 1000 je projektovan za upotrebu u nenaseljenim prostorijama, a gdje je potrebna svjetlost i ventilacija. Može se ugraditi sa bočnim vješanjem ili s dvostrukim vješanjem u zavisnosti od varijante. Varijante sa bočnim vješanjem se mogu otvarati ulijevo ili udesno ovisno o željenoj upotrebi. Dolazi sa drvenim okvirom i integrisanim metalnim opšavom. Dostupan u pet veličina. Veličina 034 je sa šarkama na desnoj strani i može se promijeniti na gornje vješanje.

- Tri položaja za ventilaciju omogućavaju vam da osigurate konstantan niski protok zraka u nenaseljenim područjima.
- Održavajte lijep tradicionalni izgled sa okvirom od borovog drveta lakiranog u prirodnoj boji drveta.
- Postignite savršenu ugradnju zahvaljujući integrisanom univerzalnom opšavu koji pruža jednostavnu ugradnju i vodonepropusnu vezu.
- Uživajte u korištenju krovnog prozora bez problema i bez održavanja zahvaljujući krilu prozora od presavijenog aluminijuma.
- Otvara se prema van udesno radi lakšeg pristupa krovu uz fleksibilnost promjene u prozor sa gornjim vješanjem.
- Veliki asortiman za sve potrebe.



Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

	480
900	VLT 034 (0.41)

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²

Karakteristike ostakljenja

Staklo 00H		
	Toplotna izolacija Niskoenergetska jedinica ostakljenja smanjuje gubitak toplote kroz prozor i povećava udobnost u zatvorenom prostoru.	$U_g = 3.0$
	Solarni dobitak U hladnijim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, solarni dobitak osigurava bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda.	0.79
	Solarna zaštita U toplim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, jedinica ostakljenja za zaštitu od sunca osigurava bolju unutrašnju klimu tokom ljetnih perioda.	★★★★
	Sigurnost Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na ručna oštećenja (provalu).	N/A
	Sigurnosna laminacija Sprečava pad stakla u prostoriju u slučaju loma.	
	Kaljeno staklo Povećava snagu vanjske staklene površine kako bi je zaštitila od nepoželjnih udaraca i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.	
	UV filter Štiti vaš unutrašnji namještaj od blijedenja uzrokovanog štetnim sunčevim UV zrakama.	
	Smanjenje buke od kiše Smanjenje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremena vani za neometane trenutke tokom kišnih dana – ili noći.	
	Lako se čisti Premaz koji odbija prljavštinu vam omogućava da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.	
	Sprečavanje kondenzacije Premaz za sprečavanje rose značajno smanjuje učestalost nakupljanja rose na vanjskom staklu i tako pruža jasan pogled.	

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Dvostruko staklo	3 mm obično staklo – 10 mm Air – 3 mm obično staklo

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Prozirni lak Završno premazano u dva sloja.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	No colour code

Vanjski poklopci

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043

Garantni rok



Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>