Požární poplachový spínač VELUX KFK 300/301/302/303/304



2 Roky Záruka

Požární poplachový spínač KFK 30- umožňuje jednoduše aktivovat okna s předinstalovanou motorickou jednotkou pro systém odvodu tepla a kouře. K otevření oken stačí rozbít sklo a stisknout červené tlačítko. Pro vyšší bezpečnost rozmístěte po celé budově další požární poplachové spínače. K dostání v pěti různých barvách podle místních předpisů.

- Zvyšte bezpečnost přidáním doplňkových požárních poplachových spínačů, které při spuštění aktivují systém odvodu tepla a kouře.
- Přidejte další ventilační spínače, požární poplachové spínače, kouřové senzory a dešťové senzory.
- Zcela vyhovuje současným a připravovaným normám a předpisům CE.

Technické informace

Požární poplachový spínač VELUX KFK 300/301/302/303/304	**Materiál a barva**	Požární poplachový spínač se dodává v různých barvách v závislosti na kódu produktu: KFK 300: šedá (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 301: červená (RAL 3000) KFK 302: žlutá (RAL 1004-1021) KFK 303: modrá (RAL 5009-5015) KFK 304: oranžová (RAL 2011)
	Popis velikosti a hmotnosti	n/a
	Instalace a použití	Spínače KFK 300/301/302/303/304 se montují na povrch a musí být připojeny v souladu s platnou státní legislativou. Povrch pro instalaci musí být hladký a rovný. Spínače KFK 30- musí být instalovány sériově, aby bylo zajištěno dokončení linky od řídicí jednotky až po sledování posledního spínače KFK. Jednotlivá připojení k více než jednomu spínači KFK neumožňují sledování. Při připojování přívodního kabelu přes řídicí jednotku musí být kabel upevněn kabelovými páskami.
	Spotřeba energie	24 V DC
	Kompatibilita	Plná kompatibilita se systémy odvodu kouře KFC 305/310 a KFC 210/220.
	Připojení	KFK 30- se připojuje přímo k řídicí jednotce pomocí 6žilového kabelu. Min. průřez: 0,5 mm^2. Maximální délka kabelu: 100 m

Creation date 17-11-2026 18:15:04