

Аварийен изход VELUX GTL

VELUX®



Висококачественият покривен прозорец VELUX предлага комфорт плюс допълнителното спокойствие да знае, че може да послужи и за аварийен изход. Покривният прозорец VELUX с горна ос и аварийно отваряне се отваря навън до 67°, което позволява излизане в спешна ситуация. Предлага се в лакирана или боядисана в бяло борова дървесина, за да подхожда идеално на другите покривни прозорци VELUX.

- Отваря се на 67° за евакуиране в спешни случаи.
- С помощта на долната дръжка можете да отворите прозореца за използване като аварийен изход.
- Чувствайте се в безопасност, като знаете, че повдигащият механизъм задържа прозореца, когато се използва като аварийен изход.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 55° (до 65° със специални пружини) спрямо хоризонталата.



Аварийният изход VELUX се отваря навън до ъгъл от 45°. В аварийна ситуация крилото може да се отваря до ъгъл от 67°, като се натисне още нагоре. По този начин целият отвор на прозореца осигурява бързо и лесно излизане/влизане. Покривният прозорец се управлява чрез дръжка в долната част на крилото. За да се възползвате максимално от функцията за отваряне на горна ос, препоръчваме монтажна височина, която позволява ясна линия на погледа към външната среда – както от изправено, така и от седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.


Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	1140
1398	GTL MK08 (0.72) [0.87]	GTL SK08 (1.14) [1.32]

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение



Width		MK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	601	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	725	1085
Ew	Външна ширина на рамката	780	1140

Height		--08
Sh	Височина на отвора на крилото	1204
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	1339
Eh	Външна височина на рамката	1398

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
 Слънцезащита	★★★★☆	★★★★☆
 Сигурност	★★★★☆	★★★★☆
 Защитно ламиниране	✓	✓
 Закалено стъкло	✓	✓
 UV филтър	✓	✓
 Намаляване на шума от дъжд	✓	✓
 Лесно почистване		✓
 Против външен конденз		✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 70	Двоен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-mm закалено стъкло
Стъклопакет 66SG	Троен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 13 mm аргон – 3-mm термоусилено стъкло – 13 mm аргон – 4-mm закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
Характеристики на прозореца	Експлоатационни показатели	
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.68	0.62
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	0,44
Звукоизолация	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Въздухопропускливост	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓
Устойчивост на огън	C-s1,d2	C-s1,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Бяла боя Покритие от три слоя, бяла боя.	Прозрачен лак Защитно покритие от три слоя, прозрачен лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003	No colour code

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Необработена мед	Титан цинк
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	No colour code	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	No colour code	No colour code

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност отвътре, завъртете крилото и го застопорете с резето в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина и вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване, и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>