

VELUX gordijnen FOP (verduisterend plisségordijn FHC en buitenzonwering MHL)

VELUX®




Ontvang twee producten in één: verduistering, isolatie én bescherming tegen de hitte. VELUX verduisterende plisségordijnen stimuleren het energierendement van uw woning en bieden alle slaapvoordelen van totale verduistering. De verduisterende stof met dubbele plissé verbetert de isolatie en dankzij het traploze design kan het gordijn overal in het dakraam worden geplaatst. VELUX verduisterende plisségordijnen met witte zijgeleiders passen perfect bij uw witte VELUX dakramen. VELUX buitenzonweringen voorkomen dat de zonnestralen de beglazing bereiken. Zo houden ze op warme, zonnige dagen uw kamer koel met effectieve warmtewering. Ze zijn doorzichtig, zodat u altijd volop van uw uitzicht en het daglicht kunt genieten. Eenvoudig van binnenuit te installeren.

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- Met 99,9% verduistering geniet u altijd van een goede nachtrust of een verkwikkend dutje overdag.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur.
- Met een flexibele positionering kunt u de zonwering exact naar wens instellen in het raam, terwijl toch licht wordt binnengelaten.
- Dankzij het onderhoudsvrije design kunt u zorgeloos lang genieten van uw product.
- Handbediende zonweringen zijn perfect voor ramen die binnen bereik zijn.
- Het slankste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- De ingebouwde zijgeleiders zorgen voor een soepele bediening.



Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



1045

1047

1156

1163

Advies bij bediening

VELUX gordijnen FOP bestaan in feite uit twee gordijnen. Het verduisterende plisségordijn kan op elke positie in het raam worden geplaatst aan de hand van de bedieningsstangen aan de boven- en onderkant.

De buitenzonwering kan ofwel volledig omhoog of volledig omlaag worden gerold. Om de buitenzonwering af te rollen, draait u het raam 180° en monteert u de buitenzonwering op de haken buiten aan de onderkant van het draaiende gedeelte. Als u het raam sluit, wordt de buitenzonwering automatisch uitgerold.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>